

AFLOJATODO DE ALTO RENDIMIENTO



IPC 50



SOLVENTES, LUBRICANTES
Y DIELECTRICOS

ACCIÓN

- Desbloquear
- Lubricar



Foto de contractual



INNOVACIÓN:

- Aflojatodo lubricante destinado a desbloquear piezas soldadas por la corrosión o el desgaste.
- Actúa en profundidad: penetra en el centro de las partes atascadas gracias a su poder de capilaridad.
- Económico: 600 ml de producto activo.

PROTECCIÓN:

- Protege eficazmente contra la oxidación y la humedad.
- Sin silicona, sin PFAS.

CONSEJO:

- Ideal para desbloquear tuercas, tornillos, pernos, bisagras, cigüeñales, poleas, rodamientos, ejes, roscas, cerraduras, engranajes...
- Se utiliza en los sectores: talleres de mantenimiento, garajes, construcción y obras públicas, siderurgia, industria del plástico, marina, zonas verdes...


MODO DE EMPLEO:

- Pulverizar a aproximadamente 20 cm de las superficies por tratar, el tiempo necesario para cubrir las bien.
- Dejar actuar unos minutos.
- Renovar la operación si es necesario.

CARACTERÍSTICAS:

- Aspecto: líquido marrón oscuro.
- Viscosidad: 3,8 mm²/s a 40°C.
- Temperatura de uso: - 50°C a + 250°C.
- Gas propulsor no inflamable: CO₂.

ENVASES:



Aerosol pocket
150 ml



Aerosol
600 ml

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

- GAMME PROSOLV
- PATLUB CÉRAMIQUE

IR:

07/24