

## TRACEERMACHINE SPORT




### Traceermachine met elektrische verstuuving Voor gestabiliseerde sportvelden met gras

#### VOORSTELLING:

Elektrische traceermachine speciaal ontworpen voor het realiseren van lijnen voor het begrenzen van de oppervlakken van gestabiliseerde sportvelden met gras, zoals voor voetbal, rugby, enz.

#### TECHNISCHE BESCHRIJVING:

**Chassis:** machine uitgerust met een stijf en licht chassis met reservoir uit één stuk. Het chassis is gemonteerd op 2 mechanisch gelaste en corrosiebestendige assen, waarop 4 luchtbanden Ø 260 mm, breedte 80 mm met kogellagers en geribbelde banden (om de aanhechting van modder op de grasvelden te beperken) zijn gemonteerd.




**Stuur:** het stuur is uitgevoerd volgens dezelfde procedure als de assen. Het is demonteerbaar en in de hoogte verstelbaar. Het stuur is uitgerust met ergonomische handgrepen voor een eenvoudigere behandeling. Het bevat ook het besturingssysteem (starten/stoppen) van de machine.

#### **Sproeikop- (Links, rechts, midden, rechterkant, linkerkant):**

De machine is terreinen te kwaliteitstracing te mondstuk en bevindt zich vóór de flenzen (5 posities) evenementen van




uitgerust met een kantelsysteem dat toelaat behandelen die imperfecties bevatten, en toch een behouden. Een sproeikop met gekalibreerd plastic antidruppelsysteem, in hoogte verstelbaar machine. In de hoogte regelbare garanderen een tracing in functie van uw perfecte kwaliteit.



**Reservoir:** twee onafhankelijke reservoirs gemaakt uit plastic (concept rotatiegieten). Hun volumes zijn 30 liter (voor A) en 6 liter (voor B). Het reservoir van 30 liter is voorzien van een schaal die het vulniveau aangeeft. Om te voorkomen dat vreemde deeltjes het circuit binnendringen, bieden 2 filters bescherming. Het ledigen gebeurt door middel van een hogedrukdop die zich aan de zijkant van het reservoir bevindt.


**Pomp:** de machine is uitgerust met een elektrische zelfdempende pomp van 12 V van zeer hoge kwaliteit met variabel debiet in functie van de mondstukken.

**Accu:** de voeding wordt verzorgd door eenc droge accu van 12 V / 17 Ah, wat toelaat 8 terreinen te traceren.



**Opmerking nr.1:** de pomp en de accu zijn gemonteerd op een afneembare bodemplaat, met daarbovenop een afneembaar, verwisselbaar en gemakkelijk toegankelijk reservoir van 5 liter.

**Acculader:** de lader wordt bij de machine geleverd en wordt aan de achterkant aangesloten op de plaats van het stuursnoer en werkt op 220 V netstroom. De laadduur voor een lege, extra accu is ongeveer 6 uur. De acculader heeft een verklikkerlichtje dat de laadtoestand aangeeft en een "delta peak" die aan het einde van het laden de batterij in stand houdt totdat deze wordt losgekoppeld.



### **GEBRUIKSAANWIJZING:**

Bereid het water/verfmengsel voor volgens de aanwijzingen op de technische fiche van uw verf of op het etiket van uw bus. Wanneer het mengsel klaar is, voeg dit direct toe aan het reservoir (A) of (B) in functie van het soort gewenste tracering. Kies met het ventiel het gewenste reservoir. Activeer het bedieningssysteem (starten/stoppen). U bent klaar om het traceren te beginnen.

### **REINIGING VAN HET MATERIAAL:**

Aan het einde van het traceren: reinigen met helder water.

## **VOORDELEN**

### ***WENDBAARHEID - GEBRUIKSGEMAK - EENVOUD - ROBUUSTHEID***

**COMFORT** in de besturing en **ESTHETIEK** zijn de troeven van **onze sporttraceermachine**

- ✓ Gemakkelijk te hanteren, te gebruiken en schoon te maken
- ✓ Laag gewicht (30 kg: om te voldoen aan de AFNOR X 35-109 norm )
- ✓ Hoofdreservoir van 30 liter, verwijderbaar reservoir van 5 liter
- ✓ Omkeerbare reservoirs afhankelijk van het soort verf
- ✓ Opblaasbare banden
- ✓ Regeling van de traceringsbreedte op 50, 75, 100, 120 of 150 mm
- ✓ Instelling van het stuur tussen 0,85 en 1,05 m
- ✓ 5 traceerposities
  - Frontaal (links, centraal of rechts)
  - Lateraal (links of rechts)
- ✓ Ontluchten en reinigen van het hydraulische circuit is heel eenvoudig
- ✓ Afmetingen gedemonteerd stuur: 825 x 450 x 540 mm, past in de koffer van een auto
- ✓ Leeggewicht: 30 kg

### **AANBEVELINGEN:**

Vermijd traceren vóór regen of op een natte bodem.

In geval van twijfel met betrekking tot de te realiseren operatie, neemt u best contact met ons op.