

# BEVEILIGINGSOPLOSSING TEGEN SCHADE



## PROTEK CC

ONDERHOUD VAN WEGEN,  
TROTTOIRS, PARKINGS

### ACTIE

- Beschermen



Water-contrastuele foto



### INNOVATIE:

- Specifieke formule die een **onzichtbare barrière** vormt **tegen schade** en tegen ongemakken die kunnen worden veroorzaakt.
- **PRAKTISCH:** de verpakking in houtsnippers:
  - Zorgt voor een **HOGE REMANENTIE** (doordat verdamping wordt vermeden).
  - Voorkomt dat het product in de ondergrond doordringt (ideaal voor grasvelden).
  - Garandeert een nauwkeurige visuele controle bij het aanbrengen en voorkomt overdosering en dus ook verspilling.

- **Doeltreffend, ook bij vochtig weer.**

### VEILIG:

- Formule op basis van een absorberende stof van hydrofobe plantaardige oorsprong en oplosmiddelen van plantaardige oorsprong.
- **Zonder enig risico voor de gebruikers, en voor de omgevende fauna en flora.**
- Bevat een bittermakend middel dat elke onvoorziene absorptie vermijdt.

### TIP:

- Perfect om deurdorpels te beschermen, ramen, gevels van gebouwen, ondergrondse parking, straatmeubilair, monumenten, begraaftplaatsen, terrassen, poorten, containers...
- Ideaal voor het beheer van groenvoorzieningen (tuinen, grasvelden, borduren, bloembakken...).



Geproduceerd



in Frankrijk



Geen enkel  
pictogram

## VERPAKKINGEN:



Emmer  
5 liter

## GEBRUIKSAANWIJZING:

- Rijkkelijk aanbrengen op te beschermen oppervlakken en plaatsen.
- Niet aanstampen.
- Gemiddeld verbruik: 30 tot 50 g/m<sup>3</sup> in functie van de aard van het te behandelen oppervlak.
- Bij heftige regen of bij regelmatig besproeien, opnieuw houtsnippers aanbrengen.
- Zet na langdurige opslag vóór gebruik de emmer even ondersteboven (zodat de snippers opnieuw worden geïmpregneerd met de vloeistof) en schud vervolgens de emmer voor een perfecte homogenisering.
- Na gebruik het materiaal afspoelen met helder water.

## KENMERKEN:

- Fysieke toestand: stevig.
- Kleur: hout.
- Vlampunt: > 60 °C.
- Relatieve dichtheid: 0,12 ± 0,04 (bulk-dichtheid).

IR:

09/19