

ANTISLIPROL SUPERHECHTEND



TECHNO
SECURIT



ONDERHOUD VAN
GEBOUWEN EN VERFWERK

ACTIE

• Beveiligen



Met contactless tape



Geproduceerd



In Frankrijk

VERPAKKINGEN:



Rol
18 m x 25 mm

INNOVATIE:

■ Specifieke kleefband bedekt met een aluminiumoxide coating in de vorm van korrels **om het risico op slippen of glijden te vermijden.**

■ **ZEER STERK:** bestand tegen oppervlakken waar veel over gelopen wordt, zelfs bij aanwezigheid van vocht, water, vet of de meeste detergents.

■ **GEBRUIKSGEMAK:** het formaat van de tape is gemakkelijk af te snijden met een schaar.

■ Kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.

VEILIG:

■ Vermindert het risico op vallen of uitglijden.

TIP:

■ Voor gebruik op: trappen van hout, metaal en beton, hellende vlakken met hoogteverschil (parkings), loopbruggen, dekken en trappen op boten, opstapjes en ladders van civiele voertuigen en kranen...

GEBRUIKSAANWIJZING:

■ Toepassingstemperatuur: tussen +10°C en +30°C.

■ Het oppervlak ontvetten met een droog ontvlekkingsmiddel zoals PROSOLV'3.

■ Voor een optimale hechting moet de drukgevoelige tape worden aangebracht door een maximale druk uit te oefenen.

■ De tape behoudt het aangegeven prestatieniveau na een binding gedurende 24 uur bij 23°C.

KENMERKEN:

■ Soort tape: ACRYL.

■ Korrels: aluminiumoxide

■ Dikte: 0,8 mm (variatie: $\pm 0,2$ mm).

■ Drukgevoelig.

■ Adhesieweerstand bij 180°C op staal: 1 600 g/25 mm.

■ Treksterkte: 6 kg/25 mm.

■ Temperatuurbestendigheid: -15°C tot +60°C.

■ Uv-weerstand: goed.

■ Vochtweerstand: uitstekend.

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

■ PROSOLV'3 ■ PROSOLV'3B