


# DECAPANTE GELIFICADO PARA PINTURAS, BARNICES Y REVESTIMIENTOS



## BUILDING DÉCAPANT PEINTURE B

MANTENIMIENTO  
DE EDIFICIOS Y PINTURAS

**ACCIÓN**  
• Decapar



Fabricado  
  
en Francia

### ENVASES:



Bidón  
5 L

### INNOVACIÓN:

- Fórmula específica que penetra en los revestimientos más difíciles.
- Gel que permite que se mantenga adherido a las superficies verticales.
- Acaba con varias capas de pintura.

### PROTECCIÓN:

- No mancha.
- Contiene inhibidores de corrosión.
- Sin cloruro de metileno y sin solventes nocivos.

### CONSEJO:

- Decapa fácilmente y en profundidad las pinturas acrílicas, gliceroalifáticas, vinílicas, epóxicas, poliuretanos, mono y bi-componentes.
- Para todos los soportes.
- Perfectamente adaptado para decapar puertas, muros, muebles, suelos, mesas, bancos de trabajo...

### MODO DE EMPLEO:

- Producto listo para el uso.
- Aplicar con pincel, rodillo o mediante remojo.
- Dejar actuar el producto hasta que se ablande totalmente el revestimiento.
- Eliminar la capa de pintura con un rascador o una espátula y renovar la operación si es necesario.
- Trabajar preferentemente en un local bien ventilado.
- Tiempo de actuación: entre 30 minutos y 12 horas según el espesor del soporte, el número de capas por decapar y la temperatura ambiente.
- Consumo medio: 1 a 3 m<sup>2</sup>/L según el revestimiento.

### CARACTERÍSTICAS:

- Aspecto: líquido viscoso amarillo claro.