

# CIMENT FLEX

## RESINA ELÁSTICA ADHERENTE PARA CEMENTO/MORTERO/ IMPRIMACIÓN



ALBAÑILERÍA - EXCAVACIONES - OBRAS PÚBLICAS
CARPINTERÍA - INSTALACIÓN DE TEJADOS - IMPERMEABILIZACIÓN
INSTALACIÓN DE PLACAS - YESO - PINTURA
CHARPINTERÍA - INSTALACIÓN DE SUELOS - ALICATADO
FACHADAS
PISCINAS - PAVISAJISMO

■ CIMENT FLEX es una resina impermeabilizante flexible que se mezcla con cemento para formar un mortero altamente deformable para reparar grietas activas y crear juntas de dilatación. ■ Tiene una excelente compatibilidad con todo tipo de cementos para garantizar una mezcla sin grumos. Aumenta la resistencia al agua y a la fisuración para los trabajos de revestimiento, y garantiza la durabilidad de las reparaciones. ■ Gran adherencia a todos los sustratos de construcción. ■ Aplicación sobre soportes húmedos. ■ Resistente a los rayos UV. ■ Compuesto por cemento, no se enmohece. ■ Se puede pintar o recubrir con cualquier tipo de revestimiento. ■ Acepta el color del aglutinante utilizado y se puede teñir.

ENVASES DISPONIBLES

1 L



### USOS:

Se puede utilizar para realizar diferentes tipos de juntas (de dilatación, de división, de construcción, periféricas) en sustratos de construcción comunes como: hormigón, ladrillos, bloques de brisa, piedra, metal, madera, etc.

Puede aplicarse vertical/horizontalmente y en interiores/exteriores. Muy útil para reparar grietas en balcones, terrazas, fachadas y techos.

Proporciona una unión impermeable entre diferentes materiales (hormigón, madera, mortero, metal, etc.).

Repara tapajuntas, chimeneas, bordes de tejados, canalones, cumbreras, acroteras.

Adherencia de baldosas a todos los soportes en ambientes húmedos.

### CARACTERÍSTICAS:

■ Estado físico: líquido. ■ Color: blanco ■ Olor: característico. ■ pH: 2-3.  
■ Densidad: 0,9-1,1 kg/dm<sup>3</sup>. ■ Solubilidad: hidrosoluble.

### PRECAUCIONES DE EMPLEO:

- Evitar trabajar con lluvia, heladas, riesgo de heladas y/o vientos fuertes.
- En tiempo caluroso, humedecer ligeramente la superficie antes de la aplicación.
- Limpiar las herramientas con agua antes del secado.

**SEGURIDAD:** ■ Consultar la ficha de datos de seguridad.

### MODO DE EMPLEO:

- Agitar antes de usar. ■ Mezclar 50 % de CIMENT FLEX y 50 % en masa de cemento gris o blanco hasta obtener una pasta homogénea, verter siempre el cemento en el CIMENT FLEX.
- Los soportes deben estar limpios, secos y sin partículas sueltas. ■ Tiempo de secado: De 24 a 72 horas dependiendo de las condiciones meteorológicas. ■ Se puede acelerar el fraguado mezclando 50 % de CIMENT FLEX, 40 % de cemento tradicional y 10 % de cemento rápido.

### ALMACENAMIENTO:

- Almacenar en su envase original, en lugar protegido, seco y ventilado.
- Mantener los contenedores cerrados cuando no se utilicen.
- Conservar a una temperatura comprendida entre +5 °C y +35 °C.
- Conservación: 24 meses.

### LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS



**RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS:** Los datos contenidos en las presentes instrucciones se proporcionan en toda buena fe y se basan en los conocimientos y los resultados de las pruebas realizadas con una intención constante de objetividad. No pueden, sin embargo, ser consideradas como una garantía, ni un compromiso con respecto a nuestra responsabilidad, en caso de aplicación defectuosa. No dispone de una Valoración Técnica. No sustituye las normativas y Documentos Técnicos Unificados vigentes. Se recomiendan pruebas previas, para comprobar que los modos de empleo y las condiciones de aplicación del producto sean satisfactorios.