

# FRENO DE ROSCA PARA TODOS LOS METALES BAJA RESISTENCIA



## FIX FILET LIGHT

PEGAMENTOS Y FIJACIONES

### ACCIÓN

- Fijar
- Pegar




Foto de contractual



### INNOVACIÓN:

- Sellador anaeróbico para el bloqueo de todo tipo de roscas (tornillos, pernos).
- Evita el aflojamiento de piezas sometidas a golpes y fuertes vibraciones.
- Disponible en varios formatos en función de la resistencia buscada: ligera, media o fuerte. La baja resistencia permite un fácil aflojamiento.

### PROTECCIÓN:

- Sin pictograma de peligro.
- Garantiza que las piezas estén selladas contra aceites y disolventes.
- Protección anticorrosión.

### CONSEJO:


- Adecuado para talleres mecánicos, industrias, servicios técnicos, garajes, ...
- Freno de rosca de baja resistencia: bloqueo de mecanismos de baja tensión.

### MODO DE EMPLEO:

- Limpiar y desengrasar los mecanismos a montar.
- Aplicar a lo largo de toda la longitud del filete.
- Ensamblar las piezas y dejar polimerizar.
- Retirar el exceso de resina.
- Guarde el producto en su embalaje sin abrir en un lugar fresco y seco.
- Mantenga el recipiente bien cerrado hasta el momento de su uso.

### CARACTERÍSTICAS:

- Composición: Resina de acrilato modificado monocomponente.
- Mecanismo de endurecimiento: anaeróbico.
- Color: morado.
- Viscosidad: 1200 mPas.
- Par de rotura: 5 - 10 N.m.
- Tiempo de fraguado: 15 minutos.
- Resistencia a la temperatura (después de la polimerización): -50 a + 180 °C.



### ENVASES:



Tubo  
50 g

### JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

- FIX FILET STRONG ■ FIX FILET MEDIUM ■ FIX ETANCH ■ PROSOLV

NUEVO PRODUCTO

03/25