

**FUENTE  
DESENGRASANTE  
ELÉCTRICA Y  
NEUMÁTICA**




Photo non contractuelle



**FONTAINE  
DE DEGRAISSAGE**

**ACCIÓN**

- Desengrasar (material)

**DESCRIPCIÓN:**

**Versión 60 L :**

- Zona de trabajo: 500 x 500 mm.
- Altura del depósito: 65 mm.
- Depósito de chapa 15/10°, cubierto de pintura EPOXI de color azul claro/azul oscuro.
- Altura de los lados y del fondo: 270 mm.
- Escurridero lateral y placa de protección delantera.
- Carga útil: 70 kg.

**Versión 220 L (eléctrica o neumática):**

- Zona de trabajo: 800 x 500 mm.
- Altura del depósito: 65 mm.
- Depósito de chapa 15/10°, cubierto de pintura EPOXI de color azul claro/azul oscuro.
- Altura de los lados y del fondo: 270 mm.
- Escurridero lateral y placa de protección delantera.
- Carga útil: 70 kg.

**JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:**

- FONTAINE B

**FUENTE  
DESENGRASANTE  
ELÉCTRICA  
CON MEMBRANA**



Photo non contractuelle



**FONTAINE  
DE DEGRAISSAGE**

**ACCIÓN**

- Desengrasar (material)

**DESCRIPCIÓN:**

**Versión 60 L :** ■ Zona de trabajo: 500 x 500 mm.

**Versión 220 L :** ■ Zona de trabajo: 800 x 500 mm.

**Descripción común:**

- Altura del depósito: 65 mm.
- Depósito de chapa 15/10°, cubierto de pintura EPOXI de color azul claro/azul oscuro.
- Altura de los lados y del fondo: 270 mm.
- Escurridero lateral y placa de protección delantera.
- Carga útil: 70 kg.

**JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:**

- AQUAFONTAINE