

# GRASA NO LAVABLE PRESIÓN EXTREMA




## GRAISLUB ALX 1

SOLVENTES, LUBRICANTES  
Y DIELECTRICOS

### ACCIÓN

- Lubricar
- Engrasar



### INNOVACIÓN:

- Grasa universal grado 1 formulada con jabón aluminio complejo y un aceite de calidad farmacéutica.
- Resistencia a las fuertes cargas.
- Muy buena resistencia al agua y a las atmósferas húmedas y corrosivas.

### PROTECCIÓN:

- Aditivos presión extrema y antidesgaste para prolongar la duración de vida útil de los mecanismos (ejes, levas, engranajes, cojinetes, raíles).
- Protección anticorrosión.

### CONSEJO:

- Apto para las industrias agroalimentarias, farmacéuticas, cosméticas, mataderos, conservas, fábricas de galletas, embotellado.
- Recomendado para lubricar raíles, cremalleras y engranajes abiertos. Disponible a granel (cartucho o cubo) para la lubricación de cojinetes y rodamientos.
- Grasa certificada Halal y Casher.


### MODO DE EMPLEO:

- Retirar la grasa antigua y limpiar las piezas por lubricar.
- Agitar el aerosol.
- Aplicar sobre la pieza a lubricar.

### CARACTERÍSTICAS:

- Aspecto: grasa lisa de color blanco.
- Espesante: aluminio complejo.
- Aceite básico: aceite blanco farmacéutico.
- Grado NLGI: 1.
- Rango de temperaturas de uso: - 20°C a 120°C (+ 130°C en pico).
- Viscosidad del aceite básico: 450 mm<sup>2</sup>/s (a 40°C ASTM D 7152).
- Resistencia al deslavado con agua < 10 % (a 79°C ISO 11009).
- Carga de soldadura: 610 kg (prueba 4 bolas DIN 51350:4).
- Factor NDm: 250 000 - 400 000.

### ENVASES:



Aerosol  
500 ml

### JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

- GAMME PROSOLV

NUEVO PRODUCTO

07/24