

# GRASA NO LAVABLE PRESIÓN EXTREMA



## GRAISLUB ALX 1

SOLVENTES, LUBRICANTES  
Y DIELECTRICOS

### ACCIÓN

- Lubricar
- Engrasar



Foto: De Contractural



### INNOVACIÓN:

■ Grasa universal grado 1 formulada con jabón aluminio complejo y un aceite de calidad farmacéutica.

■ Resistencia a las fuertes cargas.

■ Muy buena resistencia al agua y a las atmósferas húmedas y corrosivas.

### PROTECCIÓN:

■ Aditivos presión extrema y antidesgaste para prolongar la duración de vida útil de los mecanismos (ejes, levas, engranajes, cojinetes, raíles).

■ Protección anticorrosión.

### CONSEJO:

■ Ideal para las industrias agroalimentarias, farmacéuticas, cosméticos, mataderos, conserveras, fábricas de galletas, embotellado.

■ Recomendado para todo tipo de rodamientos en la maquinaria utilizada para la fabricación o el envasado de alimentos: amasadoras, trituradoras, mezcladoras, prensas...

■ Se puede utilizar en sistemas de lubricación centralizada.

■ Grasa certificada Halal y Casher.

### MODO DE EMPLEO:

■ Retirar la grasa antigua y limpiar las piezas por lubricar.

■ Aplicar manualmente, con cepillo o con una bomba para grasa.

### CARACTERÍSTICAS:

■ Aspecto: grasa lisa de color blanco.

■ Espesante: aluminio complejo.

■ Aceite básico: aceite blanco farmacéutico.

■ Grado NLGI: 1.

■ Rango de temperaturas de uso: - 20°C a 120°C (+ 130°C en pico).

■ Viscosidad del aceite básico: 450 mm<sup>2</sup>/s (a 40°C ASTM D 7152).

■ Resistencia al deslavado con agua < 10 % (a 79°C ISO 11009).

■ Carga de soldadura: 610 kg (prueba 4 bolas DIN 51350:4).

■ Factor NDM: 250 000 - 400 000.

### ENVASES:




Cartucho  
400 g



Cartucho  
Lube Shuttle  
400 g



Cubo  
25 Kg



Barril  
50 kg

### JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

■ GAMME PROSOLV ■ POMPE À GRAISSE ■ POMPE À GRAISSE ÉLECTRIQUE

IR: