

ACEITE PEGAJOSO Y FIBROSO PARA CAJAS DE CAMBIOS



OLEOLUB 220 F

SOLVENTES, LUBRICANTES
Y DIELECTRICOS

ACCIÓN
• Lubricar



Foto de contractual



INNOVACIÓN:

■ Aceite cohesivo roscado que se adhiere a las ruedas dentadas de la caja de cambios para un alto rendimiento de arranque en frío y una mejor transferencia de aceite.

■ Miscible con aceites minerales y polialfaolefina (PAO).

PROTECCIÓN:

■ Propiedades antidesgaste, anticorrosión y antiespumante.

■ Compatible con la mayoría de las juntas utilizadas en los sistemas de lubricación (Realizar un test antes con las juntas EPDM).

CONSEJO:

■ Especialmente adecuado para engranajes cargados en las industrias alimentaria y farmacéutica.

MODO DE EMPLEO:

■ Eliminar el polvo, limpiar y desengrasar las piezas a lubricar antes de la aplicación.

■ Aplicar el producto.

■ Dejar que penetre.

■ Limpie el exceso de producto.

■ Se puede aplicar en inmersión, circulación o inyección para engranajes cargados. También se puede aplicar con brocha o en gota para cadenas.

CARACTERÍSTICAS:

■ Aspecto: aceite inodoro e incoloro.

■ Aceite base: Aceite blanco farmacéutico.

■ Viscosidad del aceite base: 218 mm²/s a 40°C (ISO 3104).

■ Índice de viscosidad: 110 (ISO 2909).

■ Resistencia a la temperatura: - 15°C a + 120°C.



ENVASES:



Bidón
5 L



Bidón
20 L

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

■ GAMME PROSOLV ■ GAMME OLEOLUB ■ GAMME GRAISLUB

IR:

07/24