

PINTURA PARA CARRETERAS BASE ACUOSA SIN SOLVENTE



PEINTURE PARKING


MANTENIMIENTO DE
CARRETERAS, ACERAS,
APARCAMIENTOS

ACCIÓN

- Señalización



Foto de contractual



Fabricado

en Francia

INNOVACIÓN:

- Pintura a base de agua que permite una señalización vial limpia y duradera tanto en el exterior como en el interior.
- SECA RÁPIDAMENTE: • Protegido del polvo: Entre 5 y 10 min. • Circulable: Entre 30 min y 1 hora.
- ALTA RESISTENCIA • A la abrasión. • A los rayos UVA. • A los usos intensivos. • A la humedad.

PROTECCIÓN:

- Sin pictograma de peligro.
- Sin olor.

CONSEJO:

- Ideal para organismos públicos y privados, ayuntamientos, servicios técnicos, grandes superficies, complejos deportivos, centros comerciales, salas de conciertos, sociedades privadas...
- Aplicable tanto en el hormigón, como en revestimientos hidrocarbonados, asfalto, suelos cubiertos con pinturas de poliuretano o epóxidos...
- Un cubo de 5 kg de PEINTURE PARKING = 1 plaza de aparcamiento para minusválidos de dimensiones reglamentarias (5 m x 3,30 m = 16,5 m²).

MODO DE EMPLEO:

- Se utiliza en una superficie seca y libre de polvo.
- Aplicar con un rodillo, cepillo o pistola a una temperatura incluida entre + 10°C y + 35°C.
- Puede ser necesaria una segunda capa según la porosidad del soporte.

CONDICIONES DE APLICACIÓN: ● Temperatura incluida entre 10°C y + 35°C. ● Humedad relativa < 80 %. ● Temperatura del soporte > + 3°C del punto de rocío. ● No aplicar en un soporte mojado o sucio. ● Limpiar el material con agua.

CONSUMO: ● 200 a 300 g/m² según la porosidad del soporte.

CARACTERÍSTICAS:

- Composición: copolímeros acrílicos en dispersión.
- Aspecto: azul mate.
- Extracto seco: 72 % en peso.
- COV < 1 g/L.
- Punto de inflamabilidad < 60°C.
- Densidad: 1.60.

ENVASES:



Cubo
de 5 Kg

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

- POCHOIR PLACE HANDICAPEE

IR: