

# SOLVENTE DESENGRASANTE DIELECTRICO UTILIZABLE BAJO TENSION



## PROSOLV CONTACT

SOLVENTES, LUBRICANTES  
Y DIELECTRICOS

### ACCIÓN

- **Desengrasar**






Foto: no-contratista



### INNOVACIÓN:

- Formulado para limpiar los aparatos eléctricos y electrónicos bajo tensión.
- Evaporación rápida sin dejar rastro.

### PROTECCIÓN:

- Gas no inflamable.
- Sin MOSH/MOAH.
- Sin punto de destello.
- No altera los aislantes.

### CONSEJO:

- Conviene perfectamente para el sector de la electrónica, química, farmacia, aeroespacial...
- Incompatible con los oxidantes, las sustancias comburentes, los EPDM y el nitrilo.

### MODO DE EMPLEO:

- No requiere desconectar de la tensión los materiales limpiados.
- Pulverizar directamente a 20 cm de las partes por tratar (No pulverizar demasiado cerca).
- Repetir la operación hasta que desaparezcan por completo los elementos no deseados.
- No agitar el aerosol durante el uso.



### ENVASES:



Aerosol  
333 ml

### CARACTERÍSTICAS:

- Aspecto: líquido incoloro.
- Disolvente de clorofluorocarbono.
- Propulsor no inflamable: HFO 1234 ZE.
- Rigidez dieléctrica: 18 kV.
- Índice de Kauri-Butanol (IKB): 25