

ESTACIÓN MÓVIL DE RECICLAJE DE ABSORBENTE TAMISORB



TAMIBOX

SOPORTES Y MATERIAL DE APLICACIÓN

ACCIÓN

- Absorber
- Tamizar



Fabricado

en Francia

INNOVACIÓN:

- Estación móvil equipada que permite almacenar, distribuir y reciclar el absorbente TAMISORB.

PRÁCTICA: ergonómica y fácil de desplazar para poder intervenir rápidamente en una zona sucia.


PROTECCIÓN:

- Permite reciclar el absorbente no utilizado y no ensuciado = evitar el despilfarro. Tamiz dimensionado para retener los grumos del absorbente saturado.

CONSEJO:

- Ideal para los talleres de mantenimiento, garajes, aeropuertos, estaciones de servicio, refinerías, obras públicas, aparcamientos... Limpieza garantizada en la industria agroalimentaria, metales, plásticos, recolectores de aceites usados...

ENVASES:



Sous carton

MODO DE EMPLEO:

- Consultar la ficha adicional.
- La TAMIBOX se utiliza con el absorbente TAMISORB.

CARACTERÍSTICAS:

- Materia: PEMD rotomoldeado.
- Dimensiones: 111,1 x 79,6 x 65,1 cm.
- Capacidad de la bandeja de almacenamiento: 45 L.
- Capacidad de la bandeja de recuperación: 18 L.
- Entregado con una escoba y una pala manual.
- 2 espacios para pulverizador y 1 espacio para aerosol.
- Compartimento para almacenamiento.

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

- TAMISORB

NUEVO PRODUCTO

05/21

IPC

une entreprise certifiée

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015



Quality Assurance
Systems Ltd

Innovation Protection Conseil

IPC SAS – CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 - FRANCE
Tél. : 0033 (0)2.98.43.45.44. – Fax : 0033 (0)2.98.44.22.53.

Página 1 de 2
Creación : 12.04.21
IR :

TAMIBOX



Estación móvil de reciclaje de absorbente TAMISORB

IMPLEMENTACIÓN DE LA TAMIBOX :

- Sacudir la bolsa de TAMISORB antes de abrir para homogeneizar el producto.
- Tirar de la lengüeta y de la cuerda blanca (arriba a la izquierda de la bolsa cuando se encuentra frente a usted) para abrir la bolsa. Se abrirá fácilmente porque está precortada.
- Vaciar 1 bolsa de TAMISORB en la bandeja de almacenamiento situada en la parte delantera de la TAMIBOX, debajo del tamiz.
- Colocar la TAMIBOX en un lugar fácil de acceso para poder actuar rápidamente en caso de vertido

MODO DE EMPLEO :

- Desplazar la TAMIBOX a proximidad de la zona donde se debe tratar el vertido
- Usar una pala manual para extraer el absorbente de la bandeja de almacenamiento.
- Espolvorear el absorbente directamente en el vertido. No dudar en echar mucho: el excedente de producto no utilizado será reciclado.
- Con la escoba suministrada, empezar por los bordes externos del vertido para contenerlo, y después cubrir totalmente con el TAMISORB. Hacer penetrar el líquido en el absorbente, y después barrer inmediatamente la zona afectada.

MODO DE EMPLEO (continuación) :

- Recoger todo el producto con la pala y colocarlo en el tamiz situado en la parte superior de la estación.
- Sacudir el tamiz encima de la bandeja de almacenamiento para que el absorbente no usado caiga en la bandeja. El absorbente saturado que se queda en el tamiz (en forma de grumos) puede entonces ser colocado en la bandeja de recuperación.
- Reutilizar el absorbente tantas veces como sea necesario hasta saturación y que la zona afectada sea segura.
- Tras la intervención, depositar los residuos de la bandeja de recuperación en un contenedor adecuado para que reciba un tratamiento específico (RIE-Residuo Industrial Especial - o un RP - Residuo Peligroso).
- Volver a colocar la escoba y la pala manual en su sitio, para que la TAMIBOX esté lista para la próxima intervención.

Observación: para un suelo rugoso, privilegiar el uso de una escoba con cerdas duras (tipo cepillo)

IPC

une entreprise
certifiée

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015



Quality Assurance
Systems Ltd

Innovation Protection Conseil

IPC SAS – CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 - FRANCE
Tél. : 0033 (0)2.98.43.45.44. – Fax : 0033 (0)2.98.44.22.53.

Página 2 de 2
Creación : 12.04.21
IR :