

ABSORBENTE NATURAL PARA TODOS LOS LÍQUIDOS




TAMISORB

ABSORBENTES

ACCIÓN

• Absorber



Fabricado
en Francia



INNOVACIÓN:

- Absorbente, a base de fibras lignocelulósicas, que encapsula los hidrocarburos.
- Elimina las capas de grasa para evitar que los suelos sean deslizantes.
- 8 VECES MÁS ECONÓMICO que un absorbente clásico :
 - 8 veces menos productos.
 - 8 veces menos residuos.
 - 8 veces menos costes de retratamiento.
- Absorción instantánea, reutilizable hasta saturación.


PROTECCIÓN:

- Ignífugo (comparable a un serrín procedente de materiales clasificados M1);
- Biodegradable (63% según OCDE 301 B),
- Incinerable con un índice de cenizas < 3 %.
- No abrasivo. No contiene silicio.
- No suelta el producto absorbido.

CONSEJO:

- TAMISORB se puede utilizar con la TAMIBOX.
- Eficaz para: hidrocarburos, líquidos de enfriamiento, bebidas azucaradas, floculante para plantas depuradoras, pintura y cualquier otro líquido.
- Apto para todos los tipos de superficies y suelos: pintura, resina, hormigón...

ENVASES:



Bolsa
de 30 L

MODO DE EMPLEO:

- Sacudir la bolsa antes de abrir para homogeneizar el producto.
- Espolvorear el producto directamente en el vertido.
- Barrer y recoger la suciedad absorbida.

**Pour plus d'informations, se reporter à la fiche complémentaire.*

CARACTERÍSTICAS:

- Naturaleza: Polvo absorbente para todos los líquidos a base de fibras lignocelulósicas.
- Color: blanco.
- Baja densidad.
- Prueba de adherencia: El 93,4 % de adherencia residual en la calzada con un solo paso (Norma NF T90-190).
- Pruebas de absorción método ASTM:
 - Aceite nuevo SAE40: 7 veces su peso.
 - Queroseno: 8,2 veces su peso.
 - Gasoil: 7,5 veces su peso.

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

- TAMIBOX

IR:

06/22

IPC

une entreprise
certifiée

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015



Quality Assurance
Systems Ltd

Innovation Protection Conseil

IPC SAS – CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 - FRANCE
Tél. : 0033 (0)2.98.43.45.44. – Fax : 0033 (0)2.98.44.22.53.

Página 1 de 2
Creación : 12.04.21
IR : 10.06.22

TAMISORB



Absorbente natural para todos los líquidos Especial hidrocarburos

MODO DE EMPLEO :

- Sacudir la bolsa antes de abrir para homogeneizar el producto.
- Para abrir la bolsa tirar de la lengüeta y de la cuerda blanca (arriba a la izquierda de la bolsa cuando se encuentra frente a usted). Se abrirá fácilmente porque está precortada.
- Espolvorear el producto directamente en el vertido.
- Barrer inmediatamente, al contrario del serrín y de otros absorbentes con TAMISORB no necesita esperar, el suelo es seguro y está seco rápidamente.
- En suelos rugosos, usar una escoba con cerdas duras (tipo cepillo) puede facilitar la recogida.
- Agrupar el producto sucio formando montones. El absorbente que sigue presente en forma de polvo se puede reutilizar. Cuando aparecen bolitas no pegajosas es el indicador visual para saber cuándo el absorbente está saturado.
- Reutilizar el absorbente tantas veces como sea necesario hasta saturación.

MODO DE EMPLEO (continuación) :

- El uso de la **TAMIBOX** le facilita el trabajo: gracias al tamiz, separar el absorbente saturado del absorbente reutilizable.
- Almacenar el absorbente sucio en un contenedor adecuado.
- Tratamiento: el producto sucio debe ser eliminado conforme a la legislación vigente. El absorbente tendrá el código de residuo del producto del vertido absorbido. Puede ser considerado como un RIE (Residuo Industrial Especial) o un RP (residuo peligroso).

IPC

une entreprise
certifiée

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015



Quality Assurance
Systems Ltd

Innovation Protection Conseil

IPC SAS – CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 - FRANCE
Tél. : 0033 (0)2.98.43.45.44. – Fax : 0033 (0)2.98.44.22.53.

Página 2 de 2
Creación : 12.04.21
IR : 10.06.22