

AGENTE DE DESMOLDEADO QUE SE PUEDE PINTAR



TECHNO DÉMOULAGE

• MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Y DE PINTURAS • SOLVENTES,
LUBRICANTES Y DIELECTRICOS

ACCIÓN

- Desmoldear



Foto de contractulid



Fabriqué



en France

ENVASES:



Aerosol
400 ml

INNOVACIÓN:

- Lubricante y antiadherente para plásticos.
- Fluido polivalente que permite desmoldear la mayoría de los materiales: plástico, resinas, caucho, madera y derivados en carpintería, aglomerados, contrachapados...
- Facilita el deslizamiento del elastómero en metales, aluminio sobre aluminio, aluminio sobre acero.

PROTECCIÓN:

- Gas propulsor no inflamable.
- No deja residuos ni huellas en las piezas o los moldes.

CONSEJO:

- Utilizable por inyección, extrusión, compresión en termoplástico o termo endurecedor.
- Después de una limpieza clásica, las piezas desmoldeadas se pueden pintar o pegar.

MODO DE EMPLEO:

- Bien agitar el aerosol antes del uso.
- Pulverizar en capa uniforme en las zonas por tratar.
- El aerosol se puede utilizar en todas las posiciones.
- Después de la evaporación del solvente, proceder a las operaciones sucesivas de montaje y de desmoldeado, y después limpiar cuidadosamente la pieza destinada a ser pintada.
- El desengrasado no es necesario porque se puede pintar el TECHNO DEMOULAGE en las condiciones normales de uso. Puede ser necesario en caso de tratamiento excesivo.

CARACTERÍSTICAS:

- Aspecto: fluido nítido incoloro.
- Gas propulsor no inflamable: CO₂.
- Aceite de silicona fenilalquilpolidimetilsiloxano.
- Rango de temperaturas de uso: - 50°C a + 150°C.

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

- PROFIBRE

IR: