




Foto de contractidad



ENVASES:



Roll
de 10 m

INNOVACIÓN:

- Ensamblaje inmediato temporal o Permanente de todo tipo de materiales sobre soportes incluso presentando rugosos.
- Composición de la espuma: absorbe los golpes y compensa las irregularidades del soporte.
- Evita remachado, taladrado, pegamentos líquidos, no requiere herramientas ni material específico.

PROTECCIÓN:

- Resistente a los rayos UV, humedad, disolventes y bajas temperaturas.

CONSEJO:

- Se puede utilizar en todas las superficies irregulares: metales, madera, materiales sintéticos, loza, yeso, etc.
- Se aplica en interiores y exteriores.
- Retirar con cuidado de las superficies pintadas.

MODO DE EMPLEO:

- Los medios de aplicación deben estar limpios y secos.
- Temperatura de aplicación: entre +15°C a +30°C.
- Aplicar primero sobre el soporte fijo a pegar (pared, mobiliario, ...) ejerciendo una fuerte presión
- Dejar actuar durante unos minutos
- Despegue la película y presione el material sobre la cinta adhesiva.
- Capacidad máxima después de 24h.

CARACTERÍSTICAS:

- Material: espuma de polietileno negro.
- Dimensiones: L=10 m; A=2,5 cm; E=0,8 mm.
- Resistencia a la temperatura: - 30°C a +100°C.
- Carga de rotura: 0,75 kg/cm².
- Cizalla dinámica en adherencia: 7,64 g/cm.
- Resistencia a la adhesión: 1,2 g/cm (180° sobre acero).