

CINTA ADHESIVA DOBLE CARA ALTO TACK (PEGOSIDAD)



TECHNO DOUBLE F STRONG

PEGAMENTOS Y FIJACIONES

ACCIÓN
• Pegar



INNOVACIÓN:

- Ensamblaje inmediato, temporal o permanente de cargas pesadas en superficies lisas o no lisas.
- Alto Tack: corta duración de la presión durante la aplicación para una fijación inmediata.
- Evita el ribeteado, taladro, los pegamentos líquidos, no requiere ninguna herramienta, ni material específico.

PROTECCIÓN:

- Resistente a los solventes, detergentes, humedad, UV.

CONSEJO:

- Se utiliza en todas las superficies: metales, madera, materias sintéticas, loza, revoque, etc.
- Ejemplo de cargas pesadas: molduras, emblemas, zócalos, carteles, etc.
- Se aplica tanto en interior como en exterior.
- Retirar con precaución en las superficies pintadas.

MODO DE EMPLEO:

- Los soportes de aplicación deben estar limpios y secos.
- Temperatura de aplicación: entre +15°C y +30°C.
- Aplicar primero en el soporte fijo por pegar (metales, madera...) ejerciendo una fuerte presión.
- Dejar actuar unos minutos
- Despegar el film y presionar el material encima de la cinta adhesiva.
- Capacidad máxima después de 24 h.

CARACTERÍSTICAS:

- Material: caucho sintético enrejado transparente.
- Dimensiones: Largo = 5 m; Ancho = 1,9 cm; E= 0,8 mm.
- Resistencia a la temperatura: - 25 °C a + 75 °C.
- Carga de rotura: 28,5 kg/cm.
- Elongación: 20-40 %.
- Buena resistencia al cizallamiento.

ENVASES:



Rollo de 5m