

GRASA LUBRICANTE MULTIFUNCIONES



BY
AEROSUR

TECHNO
GRAISSE EP 2

SOLVENTES, LUBRICANTES Y
DIELÉCTRICOS

ACCIÓN
• Lubricar



Foto de contractua



INNOVACIÓN:

- Grasa multifunciones grado 2 jabón litio.
- Con aditivo para presión extrema para aumentar la protección contra el desgaste.
- Protege de la corrosión.
- Resistencia a un amplio rango de temperaturas.

PROTECCIÓN:

- Sin pictograma de peligro.

CONSEJO:

- Bolsa utilizable con el concepto AEROSUR.
- Recomendada para todas las máquinas sometidas a cargas, velocidades, vibraciones o temperaturas de medias a altas: rodamientos (de bolas, rodillos, con cojinetes lisos, de ruedas), guías lineales, juntas estándares...
- Apta para un uso en la industria química, automovilística, construcción, agricultura, acerías, transportes...



MODO DE EMPLEO:

- Introducir la AEROPOCHE en la caja AEROSUR.
- Cargar la caja AEROSUR a 4 bares máximo (presión que permite vaciar por completo la bolsa) con un compresor.
- Aplicar el producto
- Utilizar el tubo alargador para las zonas de difícil acceso.

ENVASES:



Aeropoche
200 g

CARACTERÍSTICAS:

- Aspecto: grasa lisa de color ámbar.
- Jabón: litio.
- Aceite de base: mineral
- Grado NLGI: 2.
- Rango de temperaturas de uso: - 20°C a + 130°C.
- Punto de goteo > 190°C.
- Viscosidad del aceite de base: 120 mm²/s (a 40°C ASTM D 7152).
- Carga de soldadura: 285 kg (4 bolas ASTM D 2596).
- Resistencia al lavado con agua < 10 % (a 79°C ISO 11009).

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

- GAMME PROSOLV' ■ AEROSUR

IR: