

ROLLO ANTIDESLIZANTE CON MUCHO AGARRE





TECHNO
SECURIT

MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS Y PINTURAS

ACCIÓN
• Seguro



Foto de contractura



Fabricado

en Francia

ENVASES:



Rolo
18 m x 25 mm

INNOVACIÓN:

■ Cinta adhesiva específica recubierta con un recubrimiento de óxido de aluminio en forma de granos que Evita el Riesgos de deslizar y resbalar.

■ **ULTRA RESISTENTE:** Resistente incluso para zonas con mucho pasaje incluso en presencia de humedad, agua, grasa y la mayoría de los detergentes.

■ **FÁCIL DE USAR:** Formato de tira que se corta fácilmente con un par de tijeras.

■ Se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores.

PROTECCIÓN:

■ Reduce el riesgo de caídas y resbalones.

CONSEJO:

■ Se aplica a: escaleras de madera, metal y piedra, rampas (aparcamientos), pasarelas p puentes y escaleras, en barcos, escalones y escaleras de maquinaria civil y grúas, ...

MODO DE EMPLEO:

■ Temperaturas de aplicación: entre + 10 y + 30°C.

■ Desengrasar el soporte con un desengrasante seco.

■ Para obtener la mejor adherencia posible, el adhesivo, sensible a la presión, debe aplicarse con la máxima presión.

■ El adhesivo mantendrá el nivel de rendimiento indicado después de un período de fijación de 24 H a 23°C.

CARACTERÍSTICAS:

■ Tipo de adhesivo : ACRÍLICO.

■ Granos: óxido de aluminio.

■ Espesor: 0,8 mm (variación: $\pm 0,2$ mm).

■ Sensible a la presión.

■ Resistencia a la adherencia a 180°C en acero: 1600 g/25 mm.

■ Resistencia a la tracción: 6 kg/25 mm.

■ Resistencia a la temperatura: - 15°C a +60°C.

■ Resistencia a los rayos UV: buena.

■ Resistencia a la humedad: excelente.

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

■ PROSOLV MULTI

NUEVO PRODUCTO

10/23