

TECK RENFORT

TRAMA DE REFUERZO NO TEJIDA



ALBAÑILERÍA - EXCAVACIONES - OBRAS PÚBLICAS
CARPINTERÍA - INSTALACIÓN DE TEJADOS - IMPERMEABILIZACIÓN
FONTERÍA - CALEFACCIÓN
INSTALACIÓN DE PLACAS - YESO - PINTURA
CHAPISTERÍA - INSTALACIÓN DE SUELOS - ALICATADO
FACHADAS
PISCINAS - PAISAJISMO

ENVASES DISPONIBLES

Rolo:
10 cm x 10 m

■ TECK RENFORT es una trama no tejida de fibra de vidrio, que se utiliza además de los revestimientos impermeabilizantes de la gama TECK STONE para el refuerzo de esquinas, el puenteo de grietas y el tratamiento de puntos singulares.

■ El TECK RENFORT aumenta la resistencia mecánica y asegura una mejor distribución de las tensiones en las grietas.

■ EL TECK RENFORT tiene las siguientes cualidades:

- Buena resistencia a la tracción.
- Estabilidad dimensional.
- Baja absorción de humedad.
- Resistencia química y a los rayos UV.
- Muy fácil de instalar.

USOS:

La TECK RENFORT es adecuada para aplicaciones en exteriores en cubiertas, fachadas, terrazas, y para trabajos de impermeabilización bajo tejas en habitaciones húmedas. Permite la reparación de tejas o canalones, parapetos, tocones de chimeneas y reparaciones de impermeabilizaciones, etc.

Es compatible con los siguientes productos: TECK ETANCH, SPEC AND SEL, CEMENTFLEX.

CARACTERÍSTICAS:

- Aspecto: sólido. ■ Color: blanco. ■ Olor: inodoro. ■ Densidad: 2,6.
- Solubilidad en agua: insoluble.

PRECAUCIONES DE EMPLEO:

SEGURIDAD: ■ Consultar la ficha de datos de seguridad.

MODO DE EMPLEO:

- Desenrolle la trama TECK RENFORT e introdúzcala en la primera capa fresca del recubrimiento al que está asociada, sin arrugas ni dobleces.
- Asegúrese de cubrir completamente la trama al aplicar la segunda capa.
- Si utiliza varias tiras de rejilla, es imperativo proporcionar una superposición de 5 cm de las tiras.

ALMACENAMIENTO:

- Almacenar en su embalaje original, en un lugar resguardado del sol, seco y ventilado.
- Mantenga los recipientes cerrados para protegerlos.

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS



RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS: Los datos contenidos en las presentes instrucciones se proporcionan en toda buena fe y se basan en los conocimientos y los resultados de las pruebas realizadas con una intención constante de objetividad. No pueden, sin embargo, ser consideradas como una garantía, ni un compromiso con respecto a nuestra responsabilidad, en caso de aplicación defectuosa. No dispone de una Valoración Técnica. No sustituye las normativas y Documentos Técnicos Unificados vigentes. Se recomiendan pruebas previas, para comprobar que los modos de empleo y las condiciones de aplicación del producto sean satisfactorios.