

SISTEMA DE DESODORIZACIÓN EN FORMA DE VAPOR SECO ESPECIAL MUY GRAN VOLUMEN



XL SYSTEM

DESODORIZACIÓN

ACCIÓN

- Desodorizar



Fabricado

en Francia

INNOVACIÓN:

■ Sistema OPTIMIZADO de desodorización en forma de vapor seco que permite:

- Una odorización fuerte, homogénea y remanente.
- Una neutralización completa de los malos olores.

■ La programación permite una difusión a medida. Posibilidad de seleccionar los días y franjas horarias de funcionamiento.

■ Material fiable con el paso del tiempo: operaciones de mantenimiento ultra simplificadas.

■ **ESPECIAL GRANDES VOLÚMENES:** desodoriza volúmenes de hasta 2.000 - 2.500 m³.

■ **ECONÓMICO:** la programación del ambientador permite una difusión óptima durante una franja horaria definida.

PROTECCIÓN:

- No chorrea.
- No provoca ninguna caída húmeda.
- No mancha los soportes.
- Se puede utilizar con el perfume sin pictograma de peligro: Ballade.

CONSEJO:

■ Especialmente adaptado para el tratamiento de muy grandes volúmenes: industrias, oficinas, tiendas, organismos públicos, salones, despachos, entradas (aeropuertos...), anfiteatros, salas de presentación, restaurantes, salas de espera, almacenes...


MODO DE EMPLEO:

- Ver las instrucciones de montaje y programación.
- Poner en marcha el ambientador XL-SYSTEM.
- Regulación aconsejada: *Consultar la Ficha adicional.*

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones: 23 cm x 35 cm x 23 cm
- Peso (en vacío): 2.8 kg.
- Color del ambientador: Negro.
- Técnica de difusión: Vapor seco.
- Consumo máximo: unos 1.8 g /hora.
- Nivel acústico a 1 m: Menos de 45 Db.
- Perfumes: BALLADE (sin pictograma de peligro) & MANGO.

ENVASES:



Difusor
envuelto en cartón



PERFUME:
Bidón de 5 L



PERFUME:
Bidón de 1 L

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

- PARFUM BALLADE ■ PARFUM MANGUE

IR:

11/20

IPC

une entreprise
certifiée

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015



Quality Assurance
Systems Ltd

Innovation Protection Conseil

IPC SAS – CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 - FRANCE
Tél. : 0033.2.98.43.45.44. – Fax : 0033.2.98.44.22.53.

Página 1 de 5
Creación : 14.10.19
IR : 12.10.20



INSTALACIÓN Y CONDICIONES DE USO

El ambientador XL-SYSTEM funciona con 12V.

Normas generales de seguridad :

- Solo se pueden llenar los cartuchos cuando el ambientador está apagado.
- Durante el funcionamiento, la puerta del XL-SYSTEM siempre debe estar cerrada.
- No acercarse nunca demasiado cerca de la salida de vapor del perfume. A menos de 30 cm de la salida del perfume, la concentración de perfume es muy alta.
- Si un cable eléctrico está dañado, deberá ser sustituido inmediatamente.
- Se recomienda lavarse las manos después de cada uso y llenado de perfume.
- No instalar nunca el sistema en un lugar en el que la temperatura puede caer por debajo de 0 °C, o subir por encima de 50°C.
- No dejar caer el ambientador. Asegúrese de que los ambientadores no estén colocados cerca de una fuente de agua o demás soluciones líquidas.
- No utilizar el ambientador en un entorno con polvo o sucio, porque el sistema de difusión se puede obstruir y dañar el aparato.
- No pintar ni intentar modificar el ambientador.
- Durante el cambio de piezas, asegúrese de que los frascos no se encuentran dentro el ambientador.

Instalación en el suelo / encima de una mesa / en el muro :

El XL-SYSTEM se puede colocar directamente en el suelo o encima de una mesa, si es posible contra un muro, para asegurarse de la estabilidad del ambientador.

También puede fijar el ambientador en el muro (cf. la parte trasera del ambientador dispone de un sistema mural).

Conexiones a los sistemas de climatización :

También puede conectar la salida de perfume del XL-SYSTEM a los sistemas de climatización / conductos de ventilación, con una tubería de poliamida 8/10. (cf. La guía de instalaciones a la climatización).

LLENADO DE LOS CARTUCHOS



1/ Abrir el ambientador con su llave.

2/ Quitar la tapa del XL-SYSTEM.



3/ Retirar el cartucho vacío.



4/ Llenar el cartucho de perfume y sustituirlo.
(Asegúrese de que el tubo de inserción esté instalado correctamente en el frasco)



5/ Volver a colocar la tapa del XL-SYSTEM.




6/ Cerrar a llave el ambientador.

IMPORTANTE: PARA INSTALAR EL CARTUCHO DE PERFUME

Encima del frasco del XL-SYSTEM se encuentra una junta negra. Esta junta sirve de punto de conexión entre el ambientador y el frasco: cf. fotos a continuación.



IMPORTANTE: LLENADO DEL CARTUCHO



NO llenar el depósito de perfume POR ENCIMA de la línea central (Medio frasco = 1,200 ML).

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

SIEMPRE SE DEBEN CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD LOCALES DURANTE LAS INSTALACIONES, EL MANTENIMIENTO Y EL USO DE LOS EQUIPOS Y DE SUS CONSUMIBLES.

ASEGÚRESE SIEMPRE DE QUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ESTÉ DESCONECTADA DURANTE LA INSTALACIÓN O EL MANTENIMIENTO.

ASEGÚRESE DE QUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA NO PUEDA VOLVER A CONECTARSE NUNCA DURANTE EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS: NO HACERLO PUEDE PROVOCAR UN RIESGO DE ELECTROCUCIÓN.

EL MANTENIMIENTO Y LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS SIEMPRE LOS DEBE REALIZAR PERSONAL HABILITADO Y FORMADO PARA ELLO.