

ABSORBANT TOUS LIQUIDES SUR TOUS TYPES DE SOLS



ABSORBANT SÉPIOLITE


ABSORBANTS

ACTION

- Absorber



Photo non contractuelle




Fabriqué



en France

CONDITIONNEMENTS :



Sac
20 kg

INNOVATION :

- Absorbant 100 % naturel permettant d'absorber tous types de liquides.
- PRATIQUE : Change de couleur quand il est saturé.
- EFFICACE : Test d'absorption (selon la Norme NFT 90-361) :
 - Eau : > 172 %.
 - Hydrocarbure (Gazole) : > 111 %.

PROTECTION :

- Sans pictogramme de danger. Respecte l'utilisateur et l'environnement.
- Ininflammable.
- Chimiquement inerte.
- Non toxique.

CONSEIL :

- Absorbe instantanément tous les liquides (huiles, hydrocarbures, solvants, peintures, encres, bases, ...).

MODE D'EMPLOI :

- Pour l'entretien, répandre une couche de quelques millimètres d'ABSORBANT SEPIOLITE.
- En cas d'incidents (fuites ou écoulements abondants), répandre la quantité nécessaire d'ABSORBANT SEPIOLITE pour absorber totalement le polluant.
- Le changement de couleur indique la saturation du produit. Lorsqu'il est saturé, enlever l'ABSORBANT SEPIOLITE par simple balayage.
- Balayage obligatoire après utilisation.
- La sépiolite ne doit pas être utilisée sur les routes et les autoroutes.
- Il est recommandé de stocker ce produit dans un endroit sec et frais et d'éviter tout gavage excessif.

CARACTÉRISTIQUES :

- Composition : Sépiolite (Libre d'asbestes).
- Analyse granulométrique par tamisage à sec :

Spécifications	ASTM	%
> 0,85 mm	> 20	< 0,5
0,15 mm	< 100	< 1

- Humidité : 8 %.
- Masse volumique apparente : 600 g/l.