

<b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b>	Page : 1/15
	Révision n°: 5
<b>BUILDING DECAPANT PEINTURE B</b>	Date : 01/07/2022
	Remplace la fiche : 28/02/2022
	<b>304542</b>

## Fournisseur

### IPC

10, quai Malbert  
CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 France  
Tél. 02.98.43.45.44  
ipc@groupe-ipc.com

## **SECTION 1 : Identification du mélange et de la Société**

### 1.1. Identificateur de produit

Nom du produit : **BUILDING DECAPANT PEINTURE B**

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Décapant gélifié pour peintures, vernis et revêtements**

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la FDS

Voir fournisseur.

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Contactez le 01.45.42.59.59 (INRS) pour la France.  
Contactez le +32.70.245.245 (Centre Antipoison) pour la Belgique.  
Contactez le +34.91.562.04.20 (Centre Antipoison) pour l'Espagne.

### 1.5. Autre information

Réservé à un usage professionnel.

## **SECTION 2 : Identification des dangers**

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

#### Conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations

Flam. Liq. 2 (H225)  
Skin Corr. 1B (H314)  
STOT SE 3 (H335)  
STOT SE 3 (H336)

#### Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Liquide et vapeurs très inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Peut irriter les voies respiratoires. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Provoque des lésions oculaires graves.

### 2.2. Eléments d'étiquetage

#### Conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations



Pictogrammes de danger

: GHS02

GHS05

GHS07

Mention d'avertissement

: DANGER

Composants dangereux

: 2-aminoéthanol, xylène, 1-méthoxypropan-2-ol

Mentions de danger

H225 : Liquide et vapeurs très inflammables.  
H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.  
H335 : Peut irriter les voies respiratoires.  
H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Conseils de prudence

P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
P261 : Eviter de respirer les poussières, fumées, gaz, brouillards, aérosols, vapeurs.  
P280 : Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.

<b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b>	Page : 2/15
	Révision n°: 5
<b>BUILDING DECAPANT PEINTURE B</b>	Date : 01/07/2022
	Remplace la fiche : 28/02/2022
	<b>304542</b>

## SECTION 2 : Identification des dangers (suite)

P303+P361+P353+P310 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin.

P305+P351+P338+P310 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin.

### 2.3. Autres dangers

Ne contient pas de substances PBT/vPvB  $\geq 0.1$  % évaluées conformément à l'annexe XIII du règlement REACH.

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission.

## SECTION 3 : Composition/Informations sur les composants

### 3.1. Substances

Aucune substance ne répond aux critères énoncés dans l'annexe II partie A du règlement REACH (CE) n° 1907/2006.

### 3.2. Mélanges

#### Composition

Identification	Nom	Classification	%
INDEX : 605-017-00-2 CAS : 646-06-0 EC : 211-463-5 REACH : 01-2119490744-29	1,3-DIOXOLANE	Flam. Liq. 2, H225 Eye Dam. 1, H318	40-60
INDEX : 603-064-00-3 CAS : 107-98-2 EC : 203-539-1 REACH : 01-2119457435-35	1-METHOXYPROPAN-2-OL	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 [1]	20-30
INDEX : 601-022-00-9 CAS : 1330-20-7 EC : 215-535-7 REACH : 01-2119488216-32	XYLENE	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (cutané), H312 Acute Tox. 4 (inhalation), H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 Asp. Tox.1, H304 Aquatic Chronic 3, H412 [1]	7-8
INDEX : 603-030-00-8 CAS : 141-43-5 EC : 205-483-3 REACH : 01-2119486455-28	2-AMINOETHANOL	Acute Tox. 4 (oral), H302 Acute Tox. 4 (cutané), H312 Acute Tox. 4 (inhalation), H332 Skin Corr. 1B, H314 Aquatic Chronic 3, H412 [1]	6-7
INDEX : 601-023-00-4 CAS : 100-41-4 EC : 202-849-4 REACH : 01-2119489370-35	ETHYLBENZENE	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4 (inhalation), H332 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 [1]	1-3
INDEX : 603-001-00-X CAS : 67-56-1 EC : 200-659-6 REACH : 01-2119433307-44	METHANOL	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 3 (Oral), H301 Acute Tox. 3 (cutané), H311 Acute Tox. 3 (inhalation), H331 STOT SE 1, H370 [1]	1-3

<b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b>	Page : 3/15
	Révision n°: 5
<b>BUILDING DECAPANT PEINTURE B</b>	Date : 01/07/2022
	Remplace la fiche : 28/02/2022
<b>304542</b>	

### SECTION 3 : Composition/Informations sur les composants (suite)

Identification	Nom	Classification	%
INDEX : 601-021-00-3 CAS : 108-88-3 EC : 203-625-9 REACH : 01-2119471310-51	TOLUENE	Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 Repr. 2, H361d STOT SE 3, H336 Asp. Tox.1, H304 STOT RE 2, H373 Aquatic Chronic 3, H412 [1]	0-0.2

#### Limites de concentration spécifiques

Nom	Identification	Limites de concentration spécifiques
2-AMINOETHANOL	INDEX : 603-030-00-8 CAS : 141-43-5 EC : 205-483-3 REACH : 01-2119486455-28	( $5 \leq C < 100$ ) STOT SE 3, H335
METHANOL	INDEX : 603-001-00-X CAS : 67-56-1 EC : 200-659-6 REACH : 01-2119433307-44	( $3 \leq C < 10$ ) STOT SE 2, H371 ( $10 \leq C < 100$ ) STOT SE 1, H370

#### Informations sur les composants

Pour le texte complet des phrases H/EUH mentionnées dans ce chapitre, voir le § 16.

### SECTION 4 : Premiers secours

#### 4.1. Description des premiers secours

##### Premiers soins général

Appeler immédiatement un médecin.

##### En cas d'inhalation

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.  
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

##### En cas de contact avec la peau

Rincer la peau à l'eau/se doucher. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.  
Appeler immédiatement un médecin.

##### En cas de contact oculaire

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.  
Enlever les lentilles de contact si la personne en porte et si elles peuvent être facilement retirées.  
Continuer à rincer. Appeler immédiatement un médecin.

##### En cas d'ingestion

NE PAS faire vomir. Rincer la bouche.  
Appeler immédiatement un médecin.

#### 4.2. Principaux symptômes et effets aigus et différés

Peut provoquer somnolences ou vertiges.

##### Après inhalation

Peut irriter les voies respiratoires.

##### Après contact avec la peau

Brûlures. Irritation.

##### Après contact oculaire

Irritation des yeux. Larmoiement. Lésions oculaires graves.

##### Après ingestion

Douleurs abdominales, nausées. Peut provoquer une irritation du tractus digestif. Brûlures.

#### 4.3. Indications des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

<b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b>	Page : 4/15
	Révision n°: 5
	Date : 01/07/2022
<b>BUILDING DECAPANT PEINTURE B</b>	Remplace la fiche : 28/02/2022
	<b>304542</b>

## SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

#### Moyens d'extinction appropriés

Mousse, poudre sèche, dioxyde de carbone, eau pulvérisée.

#### Moyens d'extinction inappropriés

Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

#### Danger d'incendie

Liquide et vapeurs très inflammables.

#### Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie

Dioxyde de carbone, fumée, monoxyde de carbone. Peut libérer des gaz inflammables.

### 5.3. Conseils aux pompiers

#### Mesures de précautions contre l'incendie

Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Evacuer la zone.

Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.

Eliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger.

Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.

#### Instructions de lutte contre l'incendie

Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau.

Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.

#### Protection en cas d'incendie

Ne pas intervenir sans équipement de protection adapté.

Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps.

## SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipements de protection et procédure d'urgence

#### Mesures générales

Eloigner le personnel superflu.

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

Porter l'équipement de protection individuelle recommandé.

#### Pour les non-secouristes

#### Equipement de protection

Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.

#### Procédures d'urgence

Ventiler la zone de déversement. Pas de flammes nues, pas d'étincelles et interdiction de fumer.

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Ne pas respirer les poussières, brouillards, aérosols, fumées, gaz, vapeurs.

#### Pour les secouristes

#### Equipement de protection

Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se reporter au § 8.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Eviter le rejet dans l'environnement.

Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

#### Pour la rétention

Recueillir le produit répandu.

<b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b>	Page : 5/15
	Révision n°: 5
<b>BUILDING DECAPANT PEINTURE B</b>	Date : 01/07/2022
	Remplace la fiche : 28/02/2022
	<b>304542</b>

## SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle (suite)

### Procédés de nettoyage

Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant.

Absorber le produit répandu aussi vite que possible au moyen de solides inertes tels que l'argile ou la terre de diatomées.

Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

### Autres informations

Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé.

### 6.4. Référence à d'autres sections

Voir le § 13 pour l'Elimination.

## SECTION 7 : Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.

Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.

Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur. Utiliser un appareillage antidéflagrant.

Porter un équipement de protection individuel.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé ;

Eviter le contact avec la peau ou les yeux.

Ne pas respirer poussières, fumées, gaz, brouillards, vapeurs, aérosols.

### Mesures d'hygiène

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Se laver les mains après toute manipulation.

Conserver à l'écart des aliments et boisson y compris ceux pour animaux.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

#### Mesures techniques

Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.

#### Conditions de stockage

Conserver dans l'emballage d'origine.

Protéger du rayonnement solaire. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Protéger du gel. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef.

#### Produit incompatibles

Bases fortes. Acides forts. Agents oxydants.

#### Matières incompatibles

Sources d'inflammation. Rayons directs du soleil. Sources de chaleur.

#### Durée de stockage maximale

13 mois.

#### Température de stockage

< 20°C

#### Lieu de stockage

Protéger de la chaleur. Stocker dans un endroit bien ventilé.

### 7.3. Utilisation finale particulière

Aucune donnée n'est disponible.

<b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b>	Page : 6/15
	Révision n°: 5
<b>BUILDING DECAPANT PEINTURE B</b>	Date : 01/07/2022
	Remplace la fiche : 28/02/2022
	<b>304542</b>

## SECTION 8 : Contrôle de l'exposition / Protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et biologiques

<b>2-aminoethanol (141-43-5)</b>		
UE	Nom local	2-aminoethanol
UE	VME (mg/m <sup>3</sup> )	2.5
UE	VME (ppm)	1
UE	VLE (mg/m <sup>3</sup> )	7.6
UE	VLE (ppm)	3
UE	Notes	Peau
France	Nom local	2-aminoethanol
France	VME (mg/m <sup>3</sup> )	2.5
France	VME (ppm)	1
France	VLE (mg/m <sup>3</sup> )	7.6
France	VLE (ppm)	3
Belgique	Valeur seuil (ppm)	1
Belgique	Valeur seuil (mg/m <sup>3</sup> )	2.5
Belgique	Valeur courte durée (ppm)	3
Belgique	Valeur courte durée (mg/m <sup>3</sup> )	7.6
Belgique	Classification additionnelle	D
Espagne	VLA-ED (ppm)	1
Espagne	VLA-ED (mg/m <sup>3</sup> )	2.5
Espagne	VLA-EC (ppm)	3
Espagne	VLA-EC (mg/m <sup>3</sup> )	7.5
Espagne	Nota	Via dérmica, VLI
<b>Ethylbenzène (100-41-4)</b>		
UE	Nom local	Ethylbenzene
UE	IOELV TWA (mg/m <sup>2</sup> )	442
UE	IOELV TWA (ppm)	100
UE	IOELV STEL (mg/m <sup>2</sup> )	884
UE	IOELV STEL (ppm)	200
UE	Notes	skin
France	Nom local	Ethylbenzène
France	VME (mg/m <sup>3</sup> )	88.4
France	VME (ppm)	20
France	VLE (mg/m <sup>3</sup> )	442
France	VLE (ppm)	100
France	Note (FR)	Valeurs réglementaires contraignantes ; risque de pénétration percutanée.
Belgique	Valeur seuil (ppm)	20
Belgique	Valeur seuil (mg/m <sup>3</sup> )	87
Belgique	Valeur courte durée (ppm)	125
Belgique	Valeur courte durée (mg/m <sup>3</sup> )	551
Belgique	Classification additionnelle	D
Espagne	VLA-ED (mg/m <sup>3</sup> )	441
Espagne	VLA-EC (ppm)	200
Espagne	VLA-EC (mg/m <sup>3</sup> )	884
Espagne	Nota	Via dérmica, VLB®, VLI
<b>Xylène (1330-20-7)</b>		
UE	Nom local	Xylène, mixed isomers, pure
UE	IOELV TWA (mg/m <sup>3</sup> )	221
UE	IOELV TWA (ppm)	50
UE	IOELV STEL (mg/m <sup>3</sup> )	442
UE	IOELV STEL (ppm)	100
UE	Notes	skin
France	Nom local	Xylène, isomères mixtes, purs
France	VME (mg/m <sup>3</sup> )	221
France	VME (ppm)	50

<b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b>	Page : 7/15
	Révision n°: 5
<b>BUILDING DECAPANT PEINTURE B</b>	Date : 01/07/2022
	Remplace la fiche : 28/02/2022
	<b>304542</b>

**SECTION 8 : Contrôle de l'exposition / Protection individuelle (suite)**

<b>Xylène (1330-20-7)</b>		
France	VLE (mg/m <sup>3</sup> )	442
France	VLE (ppm)	100
France	Note (FR)	Valeurs réglementaires contraignantes ; risque de pénétration percutanée.
Belgique	Valeur seuil (ppm)	50
Belgique	Valeur seuil (mg/m <sup>3</sup> )	221
Belgique	Valeur courte durée (ppm)	100
Belgique	Valeur courte durée (mg/m <sup>3</sup> )	442
Belgique	Classification additionnelle	D
Espagne	VLA-ED (ppm)	50
Espagne	VLA-ED (mg/m <sup>3</sup> )	221
Espagne	VLA-EC (ppm)	100
Espagne	VLA-EC (mg/m <sup>3</sup> )	442
Espagne	Nota	Via dérmica, VLB®, VLI
<b>1-méthoxypropan-2-ol (107-98-2)</b>		
UE	Nom local	1-méthoxypropanol 2
UE	IOELV TWA (mg/m <sup>3</sup> )	375 mg/m <sup>3</sup>
UE	IOELV TWA (ppm)	100 ppm
UE	IOELV STEL (mg/m <sup>3</sup> )	566 mg/m <sup>3</sup>
UE	IOELV STEL (ppm)	150 ppm
UE	Notes	Skin
France	Nom local	1-méthoxy-2-propanol
France	VME (mg/m <sup>3</sup> )	188 mg/m <sup>3</sup>
France	VME (ppm)	50 ppm
France	VLE (mg/m <sup>3</sup> )	375 mg/m <sup>3</sup>
France	VLE (ppm)	100 ppm
Belgique	Valeur seuil (ppm)	50
Belgique	Valeur seuil (mg/m <sup>3</sup> )	184
Belgique	Valeur courte durée (ppm)	100
Belgique	Valeur courte durée (mg/m <sup>3</sup> )	369
Belgique	Classification additionnelle	D
Espagne	VLA-ED (ppm)	100
Espagne	VLA-ED (mg/m <sup>3</sup> )	375
Espagne	VLA-EC (ppm)	150
Espagne	VLA-EC (mg/m <sup>3</sup> )	568
Espagne	Nota	Via dérmica, VLI
<b>Toluène (108-88-3)</b>		
UE	Nom local	Toluène
UE	IOELV TWA (mg/m <sup>3</sup> )	192
UE	IOELV TWA (ppm)	50
UE	IOELV STEL (mg/m <sup>3</sup> )	384
UE	IOELV STEL (ppm)	100
UE	Notes	Peau
France	Nom local	Toluène
France	VME (mg/m <sup>3</sup> )	192
France	VME (ppm)	50
France	VLE (mg/m <sup>3</sup> )	384
France	VLE (ppm)	100
Belgique	Valeur seuil (ppm)	20
Belgique	Valeur seuil (mg/m <sup>3</sup> )	77
Belgique	Valeur courte durée (ppm)	100
Belgique	Valeur courte durée (mg/m <sup>3</sup> )	384
Belgique	Classification additionnelle	D
Espagne	VLA-ED (ppm)	50
Espagne	VLA-ED (mg/m <sup>3</sup> )	192
Espagne	VLA-EC (ppm)	100
Espagne	VLA-EC (mg/m <sup>3</sup> )	384
Espagne	Nota	Via dérmica, VLB®, VLI, r

<b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b>	Page : 8/15
	Révision n°: 5
<b>BUILDING DECAPANT PEINTURE B</b>	Date : 01/07/2022
	Remplace la fiche : 28/02/2022
	<b>304542</b>

## SECTION 8 : Contrôle de l'exposition / Protection individuelle (suite)

Méthanol (67-56-1)		
UE	Nom local	Méthanol
UE	IOELV TWA (mg/m <sup>3</sup> )	260
UE	IOELV TWA (ppm)	200
UE	Notes	skin
France	Nom local	Alcool méthylique (méthanol)
France	VME (mg/m <sup>3</sup> )	260
France	VME (ppm)	200
France	VLE (mg/m <sup>3</sup> )	1300
France	VLE (ppm)	1000
France	Note (FR)	Valeurs réglementaires contraignantes : la VLE n'est pas réglementaire et provient d'une circulaire du ministère chargé du travail ; risque de pénétration percutanée.
Belgique	Valeur seuil (ppm)	200
Belgique	Valeur seuil (mg/m <sup>3</sup> )	266
Belgique	Valeur courte durée (ppm)	250
Belgique	Valeur courte durée (mg/m <sup>3</sup> )	333
Belgique	Classification additionnelle	D
Espagne	VLA-ED (ppm)	200
Espagne	VLA-ED (mg/m <sup>3</sup> )	266
Espagne	VLA-EC (ppm)	-
Espagne	VLA-EC (mg/m <sup>3</sup> )	-
Espagne	Nota	Via dérmica, VLB®, VLI

### 8.2. Contrôle de l'exposition

#### Contrôles techniques appropriés

Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

#### Equipements de protection individuelle

##### Protection oculaire

Lunettes de sécurité

Type	Champ d'application	Caractéristiques	Norme
Lunettes de sécurité	Gouttelettes	Avec protections latérales	EN 166
Masque facial			EN 166

##### Protection de la peau et du corps

Porter un vêtement de protection approprié.

##### Protection des mains

Porter des gants appropriés résistants aux produits chimiques. Dans la mesure où le produit est constitué de plusieurs substances, la durabilité du matériau de gants ne peut pas être estimée et doit être testées avant utilisation. Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fabricant. Le choix d'un gant approprié ne dépend pas seulement du matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de qualité et il diffère d'un fabricant à l'autre.

Type	Matériau	Perméation	Epaisseur (mm)	Pénétration	Norme
Gants	Caoutchouc nitrile (NBR), Polyalcool vinylique (PVA)	6 (> 480 minutes)			EN ISO 374

##### Protection des voies respiratoires

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Appareil	Type de filtre	Condition	Norme
	Type A – Composés organiques à point d'ébullition élevé (> 65°C)	En cas de ventilation insuffisante	

##### Protection contre les risques thermiques

Aucune donnée n'est disponible.

##### Contrôle de l'exposition de l'environnement

Eviter le rejet dans l'environnement.



<b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b>	Page : 9/15
	Révision n°: 5
<b>BUILDING DECAPANT PEINTURE B</b>	Date : 01/07/2022
	Remplace la fiche : 28/02/2022
	<b>304542</b>

## SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Etat physique	: Liquide
Couleur	: Jaune clair
Apparence	: Liquide visqueux
Odeur	: Aucune donnée n'est disponible
Seuil olfactif	: Aucune donnée n'est disponible
Point de fusion	: Aucune donnée n'est disponible
Point de congélation	: Aucune donnée n'est disponible
Point d'ébullition	: > 35°C
Inflammabilité	: Aucune donnée n'est disponible
Propriétés explosives	: Aucune donnée n'est disponible
Limites d'inflammabilité	: Aucune donnée n'est disponible
Limites inférieure d'explosion	: Aucune donnée n'est disponible
Limites supérieure d'explosion	: Aucune donnée n'est disponible
Point d'éclair	: < 20°C
Température d'auto-inflammation	: Aucune donnée n'est disponible
Température de décomposition	: Aucune donnée n'est disponible
pH	: Aucune donnée n'est disponible
Viscosité, cinématique	: Aucune donnée n'est disponible
Solubilité	: Produit insoluble dans l'eau
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow)	: Aucune donnée n'est disponible
Pression de vapeur	: Aucune donnée n'est disponible
Pression de vapeur à 50°C	: Aucune donnée n'est disponible
Masse volumique	: Aucune donnée n'est disponible
Densité relative	: 1 +/-0.03
Densité relative de vapeur à 20°C	: Aucune donnée n'est disponible
Caractéristiques d'une particule	: Aucune donnée n'est disponible

### 9.2. Autres informations

#### 9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

Aucune donnée n'est disponible.

#### 9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

Aucune donnée n'est disponible.

## SECTION 10 : Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Liquide et vapeurs très inflammables.

### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

### 10.4. Conditions à éviter

Aucune dans des conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir § 7).

Eviter le gel, les rayons directs du soleil. Protéger du rayonnement solaire.

Eviter le contact avec les surfaces chaudes. Chaleur. Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition.

Températures extrêmement élevées ou extrêmement basses.

### 10.5. Matières incompatibles

Acides et bases fortes. Agents oxydants.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi.

<b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b>	Page : 10/15
	Révision n°: 5
<b>BUILDING DECAPANT PEINTURE B</b>	Date : 01/07/2022
	Remplace la fiche : 28/02/2022
	<b>304542</b>

## SECTION 11 : Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

#### Toxicité aiguë

Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis).

<b>2-aminoéthanol (141-43-5)</b>	
DL50 orale rat	1089 mg/kg
DL50 cutanée rat	2504 mg/kg
CL50 inhalation - Rat	1.487 mg/l/4h
<b>Ethylbenzène (100-41-4)</b>	
DL50 orale	3500 mg/kg
DL50 voie cutanée	15400 mg/kg
CL50 inhalation - Rat	17629 mg/m <sup>2</sup>
<b>Xylène (1330-20-7)</b>	
DL50 orale	3523 mg/kg
DL50 voie cutanée	12126 mg/kg
CL50 inhalation - Rat	27124 mg/m <sup>2</sup>
<b>1-méthoxypropan-2-ol (107-98-2)</b>	
DL50 orale	4016 mg/kg
DL50 voie cutanée	> 2000 mg/kg de poids corporel
<b>Toluène (108-88-3)</b>	
DL50 orale	5580 mg/kg de poids corporel
DL50 cutanée lapin	> 5000 mg/kg
CL50 inhalation - Rat (Vapeurs)	28.1 mg/l/4h
<b>Méthanol (67-56-1)</b>	
DL50 orale	5628 mg/kg de poids corporel
DL50 voie cutanée	15800 mg/kg de poids corporel
CL50 inhalation - Rat (brouillard/Poussière)	85000 mg/l
<b>1,3-dioxolane (646-06-0)</b>	
DL50 orale rat	> 2000 mg/kg
DL50 cutanée lapin	> 2000 mg/kg
CL50 inhalation -Rat	68.4 mg/kg

#### Corrosion cutanée/irritation cutanée

Provoque de graves brûlures de la peau.

#### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Pourrait provoquer des lésions oculaires graves.

#### Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Non classé

#### Mutagénicité sur les cellules germinales

Non classé

#### Cancérogénicité

Non classé

#### Toxicité pour la reproduction

Non classé

#### Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)

Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges.

<b>Xylène (1330-20-7)</b>	
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)	Peut irriter les voies respiratoires.
<b>1-méthoxypropan-2-ol (107-98-2)</b>	
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
<b>Toluène (108-88-3)</b>	
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
<b>Méthanol (67-56-1)</b>	
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)	Risque avéré d'effets graves pour les organes

<b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b>	Page : 11/15
	Révision n°: 5
<b>BUILDING DECAPANT PEINTURE B</b>	Date : 01/07/2022
	Remplace la fiche : 28/02/2022
	<b>304542</b>

## SECTION 11 : Informations toxicologiques (suite)

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée)

Non classé

<b>Ethylbenzène (100-41-4)</b>	
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée)	Risque présumé d'effets graves pour les organes (organe de l'ouïe) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
<b>Xylène (1330-20-7)</b>	
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée)	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
<b>Toluène (108-88-3)</b>	
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée)	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

### Danger par aspiration

Non classé

### 11.2. Informations sur les autres dangers

Aucune donnée n'est disponible.

## SECTION 12 : Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

#### Ecologie – général

Ne pas rejeter à l'égout ou dans l'environnement. Le produit non neutralisé peut être dangereux pour les organismes aquatiques.

#### Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë)

Non classé.

#### Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique)

Non classé.

<b>2-aminoéthanol (141-43-5)</b>	
CL50 - Poisson [1]	> 100 mg/l
CE50 - Crustacés [1]	27 mg/l
CE50 72 h - Algues [1]	2.8 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
<b>Ethylbenzène (100-41-4)</b>	
CL50 - Poisson [1]	5.1 mg/l
CE50 - Crustacés [1]	1.8 – 2.4 mg/l
CE50 72 h - Algues [1]	3.6 – 7.7 mg/l
<b>Xylène (1330-20-7)</b>	
CL50 - Poisson [1]	2.6 mg/l
CE50 - Crustacés [1]	1 mg/l
CE50 72 h - Algues [1]	2.2 mg/l
<b>1-méthoxypropan-2-ol (107-98-2)</b>	
CL50 - Poisson [1]	6812 mg/l
CE50 - Crustacés [1]	23300 mg/l waterflea
CE50 96 h - Algues [2]	> 1000 mg/l
<b>Toluène (108-88-3)</b>	
CL50 - Poisson [1]	5.5 mg/l
CE50 - Autres organismes aquatiques [1]	3.78 mg/l waterflea
CE50 72 h - Algues [1]	134 mg/l
<b>Méthanol (67-56-1)</b>	
CL50 - Poisson [1]	10800 mg/l
CE50 - Autres organismes aquatiques [1]	10000 mg/l waterflea
CE50 - Autres organismes aquatiques 2	12000 mg/l

<b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b>	Page : 12/15
	Révision n°: 5
<b>BUILDING DECAPANT PEINTURE B</b>	Date : 01/07/2022
	Remplace la fiche : 28/02/2022
	<b>304542</b>

## SECTION 12 : Informations écologiques (suite)

<b>1,3-dioxolane (646-06-0)</b>	
CL50 - Poisson [1]	> 95.4 mg/l <i>Lepomis macrochirus</i>
CE50 - Crustacés [1]	772 mg/l <i>Daphnia magna</i>
EC50 72 h - Algues [1]	877 mg/l <i>Selenastrum capricornutum</i>
NOEC chronique poisson	546.3 mg/l
NOEC chronique crustacé	197.4 mg/l

### 12.2. Persistance et dégradabilité

<b>2-aminoéthanol (141-43-5)</b>	
Persistance et dégradabilité	Facilement biodégradable
Biodégradation	80 % 21 j.
<b>Ethylbenzène (100-41-4)</b>	
Persistance et dégradabilité	Facilement biodégradable
Biodégradation	79 %
<b>Xylène (1330-20-7)</b>	
Persistance et dégradabilité	Facilement biodégradable
Biodégradation	> 60 %
<b>1-méthoxypropan-2-ol (107-98-2)</b>	
Persistance et dégradabilité	Facilement biodégradable
Biodégradation	96 % 28 jours OCDE301E
<b>Toluène (108-88-3)</b>	
Persistance et dégradabilité	Facilement biodégradable
Biodégradation	86 %
<b>Méthanol (67-56-1)</b>	
Persistance et dégradabilité	Facilement biodégradable
Biodégradation	95 % 20d
<b>1,3-dioxolane (646-06-0)</b>	
Persistance et dégradabilité	Non facilement biodégradable
Biodégradation	3.7 %

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

<b>2-aminoéthanol (141-43-5)</b>	
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow)	-1.91
<b>1-méthoxypropan-2-ol (107-98-2)</b>	
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)	-0.49
<b>Méthanol (67-56-1)</b>	
Facteur de bioconcentration (BCF REACH)	< 10
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)	-0.7
<b>1,3-dioxolane (646-06-0)</b>	
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)	-0.37

### 12.4. Mobilité dans le sol

Aucune donnée n'est disponible.

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Aucune donnée n'est disponible.

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Aucune donnée n'est disponible.

### 12.7. Autres effets néfastes

Aucune donnée n'est disponible.

<b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b>	Page : 13/15
	Révision n°: 5
<b>BUILDING DECAPANT PEINTURE B</b>	Date : 01/07/2022
	Remplace la fiche : 28/02/2022
	<b>304542</b>

## SECTION 13 : Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Eliminer le contenu/réceptier conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.

### Recommandations pour le traitement du produit/emballage

Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

Ne pas rejeter à l'égout ou dans l'environnement.

### Indications complémentaires

Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur.

### Ecologie-déchets

Ne pas rejeter à l'égout ou dans l'environnement.

## SECTION 14 : Informations relatives aux transports

14.1 Numéro ONU : 2924

### 14.2. Nom d'expédition des Nations unies

LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. (1,3-dioxolane ; 1-methoxypropan-2-ol ; 2-aminoéthanol).

### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

ADR : Classe 3 + 8

RID : Classe 3 + 8

IMDG : Classe 3 + 8

IATA : Classe 3 + 8

### 14.4. Groupe d'emballage

ADR : II

RID : II

IMDG : II



### 14.5. Dangers pour l'environnement

ADR : Non

RID : Non

IMDG : Non

IATA : Non

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Voir le § 7.

### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Aucune donnée n'est disponible.

## SECTION 15 : Informations réglementaires

### 15.1. Réglementations/législations particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### 15.1.1. Réglementation UE

Liste de restriction de l'Union européenne (annexe XVII de REACH)

Code de référence	Applicable sur	Titre de l'entrée ou description
3(a)	BUILDING DECAPANT PEINTURE B ; Ethylbenzène ; xylène ; 1-methoxypropan-2-ol ; toluène ; méthanol ; 1,3-dioxolane	Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008: Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F
3(b)	BUILDING DECAPANT PEINTURE B ; 2-aminoéthanol ; Ethylbenzène ; xylène ; 1-methoxypropan-2-ol ; toluène ; méthanol ; 1,3-dioxolane	Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008: Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10

<b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b>	Page : 14/15
	Révision n°: 5
<b>BUILDING DECAPANT PEINTURE B</b>	Date : 01/07/2022
	Remplace la fiche : 28/02/2022
	<b>304542</b>

## SECTION 15 : Informations réglementaires (suite)

3(c)	2-aminoéthanol ; xylène ; toluène	Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008: Classe de danger 4.1
40.	Ethylbenzène ; xylène ; 1-méthoxypropan-2-ol ; toluène ; méthanol ; 1,3-dioxolane	Substances classées comme gaz inflammables, catégorie 1 ou 2, liquides inflammables, catégorie 1, 2 ou 3, matières solides inflammables, catégorie 1 ou 2, substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1, 2 ou 3, liquides pyrophoriques, catégorie 1, ou matières solides pyrophoriques, catégorie 1, qu'elles figurent ou non à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008.
48.	Toluène	Toluène
69.	Méthanol	Méthanol

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH.

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH.

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants.

Ne contient aucune substance soumise au RÈGLEMENT (CE) N° 1005/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs.

Contient une substance soumise au règlement (CE) 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 sur la fabrication et la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes : TOLUENE (108-88-3) mais non concerné car : « exclusion des mélanges et des produits naturels contenant des substances classifiées qui sont composés de manière telle que les substances classifiées ne peuvent pas être facilement utilisées ni extraites par des moyens aisés à mettre en œuvre ou économiquement viables ».

### 15.1.2 Directives nationales

#### Tableau des maladies professionnelles selon le Code du Travail français

N° TMP	Libellé
4 Bis	Affections gastro-intestinales provoquées par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les produits en renfermant.
49	Affections cutanées provoquées par les amines aliphatiques, alicycliques ou les éthanolamines.
49Bis	Affections respiratoires provoquées par les amines aliphatiques, les éthanolamines ou l'isophoronediamine.
84	Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel :
84	Hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; alcools, glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et diméthylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ; pyridine ; diméthylsulfone, diméthylsulfoxyde.

#### Nomenclature des installations classées (France)

N° ICPE	Désignation de la rubrique	Régime	Rayon
4331	Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 4330. La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :		
	1. Supérieure ou égale à 1 000 t	A	2
	2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t	E	
	3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t	DC	
	Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.		
	Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.		

<b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b>	Page : 15/15
	Révision n°: 5
<b>BUILDING DECAPANT PEINTURE B</b>	Date : 01/07/2022
	Remplace la fiche : 28/02/2022
	<b>304542</b>

## SECTION 15 : Informations réglementaires (suite)

**Régime** : A : Autorisation ; E : Enregistrement, D : Déclaration ; S : Servitude d'utilité publique ; C : soumis au Contrôle périodique prévu par l'article L512-11 du code de l'environnement.

**Rayon** : Rayon d'affichage en Kilomètres.

### 15.2. Evaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée.

## SECTION 16 : Autres informations

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont basées sur l'état de nos connaissances, à la date indiquée.

Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des exigences sécurité concernant le produit, elles ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification qualité et n'ont pas de valeur contractuelle sur les propriétés de celui-ci.

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité concernent le produit spécifiquement désigné, et ne peuvent pas être valides s'agissant du produit associé à un autre produit ou à un procédé, à moins que cela soit spécifié dans le texte du présent document.

### Libellés des phrases H, EUH figurant au paragraphe 3 :

- H225 : Liquide et vapeurs très inflammables
- H226 : Liquide et vapeurs inflammables
- H301 : Toxique en cas d'ingestion
- H302 : Nocif en cas d'ingestion
- H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
- H311 : Toxique par contact cutané
- H312 : Nocif par contact cutané
- H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
- H315 : Provoque une irritation cutanée
- H318 : Provoque de graves lésions des yeux
- H319 : Provoque une sévère irritation des yeux
- H331 : Toxique par inhalation
- H332 : Nocif par inhalation
- H335 : Peut irriter les voies respiratoires
- H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges
- H361d : Susceptible de nuire au fœtus
- H370 : Risque avéré d'effets graves pour les organes
- H371 : Risque présumé d'effets graves pour les organes
- H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
- H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Liste des § modifiés lors de la dernière révision : §3-8-11 à 15

*Fin du document*