

# RUBAN DE FIXATION CLIPSABLE ET REPOSITIONNABLE



## EASY SCRATCH


COLLES ET FIXATIONS

**ACTION**

- Fixer



Photo non contractuelle



Fabriqué



en France

### INNOVATION :

■ Nouvelle génération de fixation à clips réajustables et repositionnables à volonté. Permet la fixation de deux éléments entre eux.

■ PRATIQUE : • Peut se positionner sur tous types d'inclinaisons de surfaces : droites, incurvées, renversées, ... • Permet d'être repositionné à tout moment. • N'a pas de sens de fermeture et peut indifféremment se fermer dans la largeur ou en travers. • Une surface de contact minimale entre les deux bandes suffit à une adhérence maximale. • Évite l'utilisation de vis, boulons, rivets = pas de trou à percer.

■ Supporte 4 kg par cm<sup>2</sup>.

### PROTECTION :

■ Utilisable sur tous types de supports (carrelage, marbre, verre, inox, plastique, ...) sans risque de les altérer.

■ Résiste à l'humidité, aux charges élevées, aux vibrations, aux mouvements, à la traction, ...

### CONSEIL :

■ S'utilise aussi en bien en intérieur qu'en extérieur.

■ Efficace pour : fixation de paillason, télécommande, outils, posters, affiches, mobiliers au sol, tableaux cadres, tapis de voiture, équipement audio, ..., réparations automobiles, raccords textiles, ...

### CONDITIONNEMENTS :



Rouleau de 1 mètre

### MODE D'EMPLOI :

■ Appliquer le produit à une température comprise entre +15°C et +30°C. ■ Nettoyer la surface de toutes poussières à l'aide du TECHNO SOUFFLEUR 1 ou 2 et des traces de graisses à l'aide d'un PROSOLV'3 ou PROSOLV'3 B. ■ Appliquer l'adhésif en exerçant un maximum de pression sur les deux surfaces à fixer. ■ Appliquer ensuite les deux bandes l'une contre l'autre.

### CARACTÉRISTIQUES :

■ Température d'utilisation : environ - 30°C à + 93°C. ■ Bonne résistance à l'humidité. ■ Épaisseur de la fermeture (fermée) : entre 4,50 et 5,40 mm (sans et avec colle). ■ Résistance à la traction verticale des deux bandes réunies : 40 N/cm<sup>2</sup> soit 4 kg/cm<sup>2</sup>. ■ Éléments d'accroche par cm<sup>2</sup> : environ 42. ■ Largeur : 25 mm. ■ Poids sans colle : environ 27 g/m. ■ Poids avec colle : environ 45 g/m.

### AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

■ TECHNO SOUFFLEUR ■ PROSOLV'3 ■ PROSOLV'3 B