

COLLE RÉPARATRICE POLYURÉTHANE BI-COMPOSANT



FIX PU 2K

COLLES ET FIXATIONS

ACTION

- Coller
- Réparer



Photo non contractuelle



Fabriqué



en France

CONDITIONNEMENTS :



Cartouche 2 x 25 ml
et embout mélangeur

INNOVATION :

- Deux fonctions : collage et réparation.
- Colle puissante qui permet l'assemblage de tous types de matériaux.
- Remplissage de fissures et durcissement rapide pour des réparations sans perte de temps : peut être percé, taraudé, poncé et peint.

PROTECTION :

- Haute résistance à la traction, à la température, à l'humidité, aux UV, aux produits agressifs (acides, solvants).

CONSEIL :

- Permet de coller et de réparer métal, bois, composite, béton, plastique...
- Idéal pour la réparation de fissures, le remplissage de trous avant ponçage et peinture (pare chocs, garnitures, carrosserie).

MODE D'EMPLOI :

- Nettoyer, dégraisser et dépeussier les supports à assembler.
- Placer la cartouche dans le pistolet poussoir et s'assurer que les deux composants sortent de façon égale. Placer l'embout.
- Appliquer le produit sur la surface à coller ou réparer.
- Encoller la seconde surface (dans le cas d'un collage).
- Après application, retirer l'embout et nettoyer la cartouche en prenant soin de ne pas mélanger les 2 composants.

CARACTÉRISTIQUES :

- Composition : résine = polyol, durcisseur = isocyanate.
- Couleur : résine = noir, durcisseur = noir
- Densité : 1,2
- Viscosité 100 000 MPa.s
- Temps de travail : 1 minute. Peut être poncé et peint après 15 minutes.
- Dureté Shore D 70 après polymérisation
- Allongement à la rupture 100 %
- Tenue à la température : -40 °C +120 °C
- Résistance à la traction - cisaillement :
 - Acier sur acier : 10 MPa
 - Inox sur inox : 10 MPa
 - Aluminium sur aluminium : 9 MPa

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

■ PISTOLET PU 2K ■ FIX MM 2K ■ PROSOLV ■ PROFIBRE

NOUVEAU PRODUIT

08/25