

# PEINTURE SIGNALISATION ET AMÉNAGEMENT BASE AQUEUSE



PICTURA  
COLOR

ENTRETIEN BÂTIMENTS  
ET PEINTURES • ENTRETIEN  
ROUTES, TROTTOIRS, PARKINGS

## **ACTION**

- Peindre
- Tracer
- Marquer



## **INNOVATION :**

- Peinture permettant d'effectuer des marquages pour la signalétique et les aménagements urbains.
- Application en intérieur et extérieur.
- Séchage rapide.
- Hautement résistante à l'abrasion, aux UVs.
- Economique : jusqu'à 25 m<sup>2</sup> avec un seau. (200-300 g/m<sup>2</sup> selon la porosité).

## **PROTECTION :**

- Respecte l'utilisateur et l'environnement.
- Sans odeur à l'application.
- Normée AFNOR NFT 360005 : Famille 1 - Classe 7b2 = Peinture acrylique en phase aqueuse.
- Sans odeur.

## **CONSEIL :**

- Applicable aussi bien sur le béton, les revêtements hydrocarbonés, asphalte, sols recouverts de peintures polyuréthanes ou époxydiques, ...
- Convient pour les décorations de volerie, aménagement urbain, signalisation, signalisation zone PMR, marquage de zones spécifiques : véhicule électrique, livraison, places familles, place handicapé,...
- Idéal pour les collectivités, services techniques, grandes surfaces, complexes sportifs, centres commerciaux, entreprises privées, industries, salles de concerts, écoles, crèches, etc.

## **CONDITIONNEMENTS :**



Seau  
de 5 Kg

## **MODE D'EMPLOI :**

- S'utilise sur un support sec et parfaitement dépeussé.
- Diluable à l'eau si nécessaire.
- S'applique au rouleau, à la brosse, au pistolet ou à la machine à peindre.

## **CONDITIONS D'APPLICATION :**

- Température extérieure = +10°C à +35°C.
- Humidité relative < 80 %.
- Température du support > +3°C.
- Nettoyer le matériel à l'eau.

## **CARACTÉRISTIQUES :**

- Composition : copolymères acryliques en dispersion.
- Existe en : bleu, jaune, vert, rouge, blanc et noir.
- Finition : mat.
- Extrait sec : 72 % en poids.
- Point éclair : 100°C.
- Densité > 1.

## **AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :**

- POCHOIR PLACE HANDICAPEE ■ PEINTURE ROUTIÈRE

IR :