# SOLVANT DÉGRAISSANT SPÉCIAL ENCRE, PEINTURES, ADHÉSIFS



## PROSOLV SURE

SOLVANTS, LUBRIFIANTS ET DIÉLECTRIQUES

### **ACTION**

Dégraisser













**CONDITIONNEMENTS:** 

260 mL



## **INNOVATION:**

- Formule présentant un mélange ternaire de solvants.
- Fort pouvoir solvanté permettant toutes opérations de dégraissage (IKB > 150).
- Autorisé en stockage extérieur (point de congélation à - 80°C).
- PROTECTION:
- Respecte l'utilisateur et environnement.
- Biodégradabilité supérieure à 70 % selon OCDE 301 A.
- Garanti sans MOSH/POSH, MOAH et HC.

#### **CONSEIL:**

- S'utilise à chaud ou à froid.
- Recommandé pour l'élimination des encres, résines, traces de colles ou d'adhésifs, d'apprêts, cires végétales, huiles silicones, paraffine, vaseline, etc.

## **MODE D'EMPLOI:**

- Application manuelle :
- Produit prêt à l'emploi.
- S'applique via un chiffon ou une brosse.
- Utilisation machine:
- Produit prêt à l'emploi ou à diluer.
- Rincer la surface/le matériel sur lequel le produit a été utilisé.

### AEROPOCHE:

- Introduire l'AEROPOCHE dans le boitier AEROSUR.
- Charger le boitier AEROSUR à 4 bars maximum (pression permettant de vider totalement la poche) à l'aide d'un compresseur.
- Appliquer le produit.

#### CARACTÉRISTIQUES :

- Aspect : liquide incolore odeur faible caractéristique.
- Base solvantée : alcool modifié.
- IKB: > 150.
- Vitesse d'évaporation : 350 (DEE = 1).
- Point Eclair: 85°C.

# ■ Base solvantée

Fut 200 L

### **AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE:**

Bidon 20 L