

DÉCAPANT PEINTURE POLYVALENT MÉTAUX-BOIS-CIMENT



TECHNO DÉCAPANT PEINTURE GRAFFITI

ENTRETIEN BÂTIMENTS
ET PEINTURES

ACTION
• Décaper



Photo non contractuelle



Fabriqué



en France

CONDITIONNEMENTS :



Aérosol
500 ml

INNOVATION :

- Formule semi-liquide, à base de solvants oxygénés, permettant d'enlever rapidement toutes marques et graffiti sur de nombreuses surfaces.
- Les supports retrouvent leur état de propreté d'origine.
- Gel thixotrope qui permet d'avoir une bonne tenue et d'être utilisable autant sur des surfaces horizontales que verticales.

PROTECTION :

- Sans solvant toxique, chlorure de méthylène, NMP et méthanol.

CONSEIL :

- Idéal pour décaper les peintures, vernis, laques, joints sur carrosseries, grilles, portes, sols, murs, ...
- Très efficace sur une grande variété de peintures (acrylique, glycéro, alkyde, pliolite, ...) et de revêtements.

MODE D'EMPLOI :

- Travailler en atmosphère ventilée.
- Bien agiter l'aérosol avant utilisation jusqu'au décollement de la bille.
- Pulvériser à environ 20 cm de la surface à traiter le temps nécessaire pour bien la recouvrir.
- Laisser agir pendant quelques minutes suivant l'épaisseur de peinture à décaper.
- L'apparition de vermicules et de cloques indique l'efficacité du produit.
- Enlever la peinture décollée à l'aide d'une spatule.
- Le nettoyage des parties décapées peut se faire avec un chiffon sec, une spatule ou une brosse métallique.
- Purger l'aérosol tête en bas après chaque utilisation.
- Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension.

CARACTÉRISTIQUES :

- Liquide laiteux beige clair.
- Point éclair : < 0°C.
- Densité : 1.