

# RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE TACK ÉLEVÉ



## TECHNO DOUBLE F STRONG

COLLES ET FIXATIONS

### **ACTION**

- Fixer



Photo non contractuelle



Fabriqué



en France

### CONDITIONNEMENTS :



Rouleaux de 5m

### INNOVATION :

- Assemblage immédiat, temporaire ou permanent des charges lourdes sur surfaces lisses ou non lisses.
- Tack élevé : courte durée de pression lors de l'application pour une fixation immédiate.
- Évite le rivetage, perçage, colles liquides, ne nécessite aucun outil, ni matériel spécifique.

### PROTECTION :

- Résistant aux solvants, détergents, humidité, UV.

### CONSEIL :

- S'utilise sur toutes surfaces : métaux, bois, matières synthétiques, faïence, crépi, etc.
- Exemple de charges lourdes : moulures, emblèmes, plinthes, panneaux d'affichage, etc.
- S'applique en intérieur et extérieur.
- Retirer avec précautions sur les surfaces peintes.

### MODE D'EMPLOI :

- Les supports d'application doivent être propres et secs.
- Température d'application : entre +15°C à +30°C.
- Appliquer d'abord sur le support fixe à encoller (métaux, bois...) en exerçant une forte pression.
- Laisser poser quelques minutes
- Décoller le film et presser le matériel sur le ruban adhésif.
- Capacité maximale après 24 h.

### CARACTÉRISTIQUES :

- Matériau : caoutchouc synthétique grillagé transparent.
- Dimensions : L = 5 m ; l = 1.9 cm ; E = 0,8 mm.
- Résistance à la température : - 25 °C à + 75 °C.
- Charge de rupture : 28,5 kg/cm.
- Élongation : 20-40 %.
- Bonne résistance au cisaillement.