

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Verordening REACH (EG) nr. 1907/2006 - nr. 2020/878)	Pagina: 1/9
	Revisie nr.: 3
	Datum: 23/06/2025
	Vervangt blad: 13/06/2024
CIMENT FLEX	504141

Leverancier

TECK STONE

IPC - 10, Quai Malbert
 CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 Frankrijk
 Tel.: +33.2.98.80.92.11
 teck-stone@teck-stone.com

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Naam van het product: **CIMENT FLEX**

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Hechtend elastisch hars voor cement/mortel/vulling

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Zie leverancier.

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Contacteer +33 1 45 42 59 59 (INRS) voor Frankrijk.

Contacteer +32 70 245 245 (Antigifcentrum) voor België.

Contacteer +34 91 562 04 20 (Antigifcentrum) voor Spanje.

1.5. Overige informatie

Voorbehouden voor professioneel gebruik.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 en de aanpassingen hieraan

Geen

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 en de aanpassingen hieraan.

EUH-zin

EUH 208: Bevat 2-ethylhexylacrylaat, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on en mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-nr. 247-500-7]; 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-nr. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

2.3. Andere gevaren

Dit mengsel bevat geen enkele andere stof die als persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) wordt beschouwd. Dit mengsel bevat geen enkele substantie die bijzonder persistent of bijzonder bioaccumulerend (zPzB) wordt beschouwd.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Geen enkele stof beantwoordt aan de criteria uiteengezet in bijlage II deel A van de Verordening REACH (EG) nr. 1907/2006.

3.2 Mengsels

Identificatie	Naam	Classificatie	%
INDEX: 607-107-00-7 CAS: 103-11-7 EC: 203-080-7	2-ETHYLHEXYLACRYLAAT	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335 Aquatic Chronic 3, H412 - [1]	< 0,3
CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9 INDEX: 613-088-00-6	1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 - M = 1 [1]	< 0,05

TECK STONE

IPC - 10, quai Malbert - CS 71821 - 29218 BREST CEDEX 2 Frankrijk

VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD (Verordening REACH (EG) nr. 1907/2006 - nr. 2020/878)	Pagina: 2/9
	Revisie nr.: 3
	Datum: 23/06/2025
	Vervangt blad: 13/06/2024
CIMENT FLEX	504141

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen (vervolg)

Identificatie	Naam	Classificatie	%
CAS: 55965-84-9 CE: 611-341-5 INDEX: 613-167-00-5	MENGSEL VAN: 5-CHLOOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOOL-3-ON; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOOL-3-ON [EG nr. 220-239-6] (3:1)	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 - M = 100 Aquatic Chronic 1, H410 - M = 100 [1]	< 0,0015

Specifieke concentratielimieten

Naam	ATE	Specifieke concentratielimieten
CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9 INDEX: 613-088-00-6 1,2-BENZISOTHIAZOOOL-3(2H)-ON	Oraal: ATE = 1020 mg/kg BW	Skin Sens. 1: H317 C $\geq$ 0,05 %
CAS: 55965-84-9 CE: 611-341-5 INDEX: 613-167-00-5 MENGSEL VAN: 5-CHLOOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOOL-3-ON; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOOL-3-ON [EG nr. 220-239-6] (3:1)	Oraal: ATE = 53 mg/kg BW Huid: ATE = 300 mg/kg BW Inademing (dampen) = 3 mg/l	Skin Corr. 1B ; H314 C $\geq$ 0,6% Skin Irrit. 2 ; H315 0,06 $\leq$ C < 0,6% Skin Sens. 1 ; H317 C $\geq$ 0,0015%

Informatie betreffende de bestanddelen

Voor de volledige tekst van de H/EUH-zinnen die in deze rubriek worden vermeld, zie rubriek 16.

[1] Substantie voor welke limietwaarden voor blootstelling op de werkplek bestaan

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene raadgevingen

Doe een beroep op medische bijstand als symptomen verschijnen.

Toon dit veiligheidsinformatieblad aan de behandelende arts.

In geval van inademing

Breng de persoon in de frisse lucht. Vraag medische bijstand als de symptomen aanhouden.

In geval van contact met de huid

In geval van contact met de ogen, onmiddellijk en overvloedig spoelen met water.

Vervuilde kledij uittrekken.

Raadpleeg een arts als er symptomen van irritatie optreden.

Besmette kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

In geval van contact met de ogen

De oogleden open houden en de ogen gedurende minstens 15 minuten overvloedig spoelen met water.

Medische bijstand vragen.

In geval van inslikken

In geval van toevallig inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen.

De persoon NIET laten braken.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen gegevens beschikbaar.

4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Vereiste symptomatische behandeling.

Raadpleeg onmiddellijk een specialist voor de behandeling van intoxicaties als grote hoeveelheden werden ingenomen of ingeademd.

Geen bijzondere behandeling.

VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD (Verordening REACH (EG) nr. 1907/2006 - nr. 2020/878)	Pagina: 3/9
	Revisie nr.: 3
CIMENT FLEX	Datum: 23/06/2025
	Vervangt blad: 13/06/2024
	504141

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

Niet ontvlambaar

5.1. Blusmiddelen

5.1.1 Geschikte blusmiddelen

Niet ontbrandbaar

Gebruik geschikte blusmiddelen voor de lokale omstandigheden en het nabije milieu.

5.1.2 Ongeschikte blusmiddelen

Geen gegevens beschikbaar.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren tijdens brandbestrijding

De druk in afgesloten verpakkingen kan onder invloed van warmte toenemen.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermingsuitrusting voor brandweerlieden

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.

Aanvullende informatie

Het product zelf brandt niet. Voorkom dat het bluswater het oppervlaktewater of het ondergrondse waternetwerk verontreinigt. Brandresten en verontreinigd bluswater moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende lokale reglementering.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Voorkom dat het product doordringt in riolen, waterlopen of de bodem.

6.3. Insluifings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethode

Verder morsen of lekken vermijden, als dat veilig kan. Grote hoeveelheden gemorst product moeten mechanisch worden opgeruimd (door te pompen) om afgevoerd te kunnen worden. Opnemen met een inert absorptiemiddel (zand, silicagel, zure bindmiddelen, universele bindmiddelen, zaagsel). Opruimen en in correct geëtiketteerde containers brengen.

De vloer en verontreinigde voorwerpen zorgvuldig schoonmaken met naleving van de milieuregelgeving.

Het product afvoeren conform de geldende lokale reglementering.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie rubriek 1 voor de gegevens voor noodgevallen.

Zie rubriek 8 voor informatie betreffende aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen.

Zie rubriek 13 voor aanvullende informatie betreffende de behandeling van afval.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

De informatie in deze rubriek bevat richtlijnen en algemene adviezen. Raadpleeg de lijst inzake geïdentificeerd gebruik in rubriek 1 voor alle informatie betreffende de beschikbare toepassingen in de blootstellingsscenario's.

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Adviezen voor een behandeling zonder gevaar

Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Persoonlijke beschermingsmiddelen, zie rubriek 8.

Vermijd inademen, inslikken of contact met de huid en de ogen.

Niet gebruiken in zones zonder gepaste ventilatie.

Niet eten, roken of drinken in het werkgebied.

Hygiënemaatregelen

De handen wassen vóór de pauzes en onmiddellijk na de hantering van het product. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD (Verordening REACH (EG) nr. 1907/2006 - nr. 2020/878)	Pagina: 4/9
	Revisie nr.: 3
CIMENT FLEX	Datum: 23/06/2025
	Vervangt blad: 13/06/2024
	504141

RUBRIEK 7: Hantering en opslag (vervolg)

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslaan in overeenstemming met de lokale reglementering. Opslaan in de originele verpakking, weg van direct zonlicht, op een droge, frisse en goed geventileerde plek, weg van incompatibele materialen (zie rubriek 10). Houd de verpakking hermetisch afgesloten wanneer het product niet wordt gebruikt.

Geopende verpakkingen moeten zorgvuldig worden gesloten en in verticale positie worden bewaard om lekken te voorkomen. Niet opslaan in niet-geëtiketteerde verpakkingen. Een geschikte verpakking gebruiken om elke verontreiniging van het milieu te voorkomen. Zie rubriek 10 met betrekking tot incompatibele materialen vóór hantering of gebruik.

7.3. Specifiek eindgebruik

Raadpleeg de technische richtlijnen voor het gebruik van deze stof of dit mengsel.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Geen gegevens beschikbaar.

Afgeleide dosis zonder effect (DNEL) conform Richtlijn (EG) nr.1907/2006

2-ETHYLHEXYLACRYLAAT (CAS: 103-11-7)

Eindgebruik:

Manier van blootstelling:

Mogelijke effecten op de gezondheid:

DNEL:

Manier van blootstelling:

Mogelijke effecten op de gezondheid:

DNEL:

Manier van blootstelling:

Mogelijke effecten op de gezondheid:

DNEL:

Eindgebruik:

Manier van blootstelling:

Mogelijke effecten op de gezondheid:

DNEL:

Manier van blootstelling:

Mogelijke effecten op de gezondheid:

DNEL:

Manier van blootstelling:

Mogelijke effecten op de gezondheid:

DNEL:

1,2-BENZISOTHAZOOOL-3(2H)-ON (CAS: 2634-33-5)

Eindgebruik:

Manier van blootstelling:

Mogelijke effecten op de gezondheid:

DNEL:

Manier van blootstelling:

Mogelijke effecten op de gezondheid:

DNEL:

Eindgebruik:

Manier van blootstelling:

Mogelijke effecten op de gezondheid:

DNEL:

Manier van blootstelling:

Mogelijke effecten op de gezondheid:

DNEL:

Arbeiders

Contact met de huid

Systemische effecten op lange termijn

6,5 mg per kg lichaamsgewicht per dag

Inademing

Lokale effecten op korte termijn

38 mg stof per m³

Inademing

Lokale effecten op lange termijn

38 mg stof per m³

Consumenten

Inslikken

Systemische effecten op lange termijn

0,23 mg per kg lichaamsgewicht per dag

Contact met de huid

Systemische effecten op lange termijn

2,34 mg per kg lichaamsgewicht per dag

Inademing

Lokale effecten op lange termijn

4,5 mg stof per m³

Arbeiders

Contact met de huid

Systemische effecten op lange termijn

0,966 mg per kg lichaamsgewicht per dag

Inademing

Systemische effecten op lange termijn

6,81 mg per m³ lichaamsgewicht per dag

Consumenten

Inademing

Systemische effecten op lange termijn

1,2 mg per kg lichaamsgewicht per dag

Contact met de huid

Systemische effecten op lange termijn

0,345 mg per kg lichaamsgewicht per dag

VEILIGHEIDSGEGEVINGEN (Verordening REACH (EG) nr. 1907/2006 - nr. 2020/878)	Pagina: 5/9
	Revisie nr.: 3
	Datum: 23/06/2025
	Vervangt blad: 13/06/2024
CIMENT FLEX	504141

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming (vervolg)

MENGSEL VAN: 5-CHLOOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG nr. 220-239-6] (3:1) (CAS: 55965-84-9)

Eindegebruik:

Manier van blootstelling:
Mogelijke effecten op de gezondheid:
DNEL:
Manier van blootstelling:
Mogelijke effecten op de gezondheid:
DNEL:

Eindegebruik:

Manier van blootstelling:
Mogelijke effecten op de gezondheid:
DNEL:
Manier van blootstelling:
Mogelijke effecten op de gezondheid:
DNEL:
Manier van blootstelling:
Mogelijke effecten op de gezondheid:
DNEL:

Arbeiders

Inademing
Lokale effecten op lange termijn
0,02 mg per m³ lichaamsgewicht per dag
Inademing
Lokale effecten op korte termijn
0,04 mg per m³ lichaamsgewicht per dag

Consumenten

Inademing
Lokale effecten op korte termijn
0,04 mg per kg lichaamsgewicht per dag
Inslikken
Systemische effecten op lange termijn
0,09 mg per kg lichaamsgewicht per dag
Inslikken
Systemische effecten op korte termijn
0,11 mg per kg lichaamsgewicht per dag

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Maatregelen van technische aard

Gebruik gepaste ventilatie en/of pas technische maatregelen toe voor operaties bij hoge temperatuur om blootstelling aan dampen te vermijden. Zorg voor een goede ventilatie, vooral in gesloten ruimten.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen

Veiligheidsbril met laterale beschermingen, conform EN166.

Bescherming van de handen

Materiaal: nitrilrubber - Breuktijd: 480 min - Dikte handschoen: 0,1 - 0,4 mm.

Opmerkingen: beschermende handschoenen conform EN 374. De handschoenen moeten worden weggegooid en vervangen bij het geringste teken van aantasting of chemische permeabiliteit.

Bescherming van de huid en het lichaam

Nutteloos bij normale gebruiksomstandigheden. De huid zorgvuldig reinigen na elk contact met het product.

Verontreinigde kledij uittrekken en wassen alvorens opnieuw te gebruiken.

Ademhalingsbescherming

Nutteloos bij normale gebruiksomstandigheden.

Beschermingsmaatregelen

Zorg ervoor dat er zich systemen om de ogen te spoelen en douches in de nabijheid van de werkpost bevinden.

Controle van blootstelling verbonden met de bescherming van het milieu

Algemeen advies: voorkom dat het product doordringt in riolen, waterlopen of de bodem.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Algemene aanwijzingen

Fysische toestand	: vloeistof, waterige dispersie
Kleur	: wit
Geur	: type ester
Geurdrempel	: niet bepaald
Smeltpunt / vriespunt	: niet bepaald
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject	: niet bepaald

VEILIGHEIDSGEGEGEVENS (Verordening REACH (EG) nr. 1907/2006 - nr. 2020/878)	Pagina: 6/9
	Revisie nr.: 3
	Datum: 23/06/2025
	Vervangt blad: 13/06/2024
CIMENT FLEX	504141

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen (vervolg)

Ontvlambaarheid	: dit product is niet ontvlambaar
Onderste en bovenste explosiegrenzen	
Onderste	: niet van toepassing
Bovenste	: niet van toepassing
Vlampunt	: niet van toepassing
Ontledingstemperatuur	: niet van toepassing.
Ontledingstemperatuur	: niet bepaald
pH	: 2-3
Viscositeit	
Kinematische viscositeit	: niet bepaald
Dynamische	: 40-40.000 mPa.s
Oplosbaarheid	
In water	: niet oplosbaar, volledig mengbaar in alle proporties
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)	: niet bepaald
Dampdruk bij 20°C	: ongeveer 23 hPa
Dichtheid en/of relatieve dichtheid	
Dichtheid bij 20°C	: niet bepaald
Relatieve dichtheid	: 0,9-1,1
Dampdichtheid	: niet bepaald
9.2. Overige informatie	
Geen overige informatie beschikbaar.	

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- 10.1. Reactiviteit**
Geen gekende gevaarlijke reacties onder normale gebruiksomstandigheden.
- 10.2. Chemische stabiliteit**
Stabiel onder de aanbevolen omstandigheden voor opslag.
- 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties**
Geen voor zover wij weten.
- 10.4. Te vermijden omstandigheden**
Extreme temperaturen en direct zonlicht.
- 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**
Geen voor zover wij weten.
- 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**
Geen ontleding als het product wordt opgeslagen en gebruikt volgens de voorschriften.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

2-ETHYLHEXYLACRYLAAT (CAS: 103-11-7)

Via de mond : LD50 = 6700 mg/kg
Soort: rat

1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON (CAS: 2634-33-5)

Via de mond : LD50 = 1020 mg/kg
Soort: rat
Via de huid : LD50 > 5000 mg/kg
Soort: rat

VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD (Verordening REACH (EG) nr. 1907/2006 - nr. 2020/878)	Pagina: 7/9
	Revisie nr.: 3
	Datum: 23/06/2025
	Vervangt blad: 13/06/2024
CIMENT FLEX	504141

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie (vervolg)

MENGSEL VAN: 5-CHLOOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOOL-3-ON; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOOL-3-ON

[EG nr. 220-239-6] (3:1) (CAS: 55965-84-9)

Via de mond

: LD50 = 53 mg/kg

Soort: rat

Conclusie/samenvatting

Niet beschikbaar.

Acute toxiciteit

Stoffen	Via de mond (mg/kg)	Via de huid (mg/kg)	Inademing (gas) (ppm)	Inademing (dampen) (mg/l)	Inademing (stof en nevel) (mg/l)
2-ETHYLHEXYLACRYLAAT	6700	NA	NA	NA	NA
1,2-BENZISOTHIAZOOOL-3(2H)-ON	1020	NA	NA	NA	NA

Stoffen	Via de mond (mg/kg)	Via de huid (mg/kg)	Inademing (gas) (ppm)	Inademing (dampen) (mg/l)	Inademing (stof en nevel) (mg/l)
MENGSEL VAN: 5-CHLOOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOOL-3-ON; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOOL-3-ON [EG nr. 220-239-6] (3:1)	53	300	NAN	3	NA

Corrosie/irritatie

Stoffen	Resultaat	Diersoorten	Potentieel	Blootstelling	Waarneming
2-ETHYLHEXYLACRYLAAT	Ogen - licht irriterend Ogen - sterk irriterend Huid - licht irriterend Huid - gem. irriterend Huid - sterk irriterend	Konijn	-	24 uren 500 g 5 mg 500 mg 24 uren 20 mg 24 uren 10 mg	-
1,2-BENZISOTHIAZOOOL-3(2H)-ON	Huid - licht irriterend	Mens		48 uren 5 mg	

Conclusie/samenvatting

Niet beschikbaar.

Huidgevoeligheid

Stoffen	Manier van blootstelling	Diersoorten	Resultaat
MENGSEL VAN 5-CHLOOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOOL-3-ON; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOOL-3-ON [EG nr. 220-239-6] (3:1)	Huid	Proefkonijn	Sensibiliserend

Specifieke toxiciteit voor bepaalde doelorganen - eenmalige blootstelling

Stoffen	Categorie	Manier van blootstelling	Doelorganen
2-ETHYLHEXYLACRYLAAT	Categorie 3		Irritatie van de ademhalingswegen

11.2 Informatie over andere gevaren

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Stoffen	Resultaat	Diersoorten	Blootstelling
1,2-BENZISOTHIAZOOOL-3(2H)-ON	Acuut EC50 97 ppb Zoet water	Daphnie-Daphnia magna	48 uren
	Acuut LC50 10 tot 20 mg/l Zoet water	Schaaldieren-Ceriodaphnia dubia	48 uren
	Acuut LC50 167 ppb Zoet water	Vis-Oncorhynchus mykiss	96 uren

Conclusie/samenvatting

Niet beschikbaar.

TECK STONE

IPC - 10, quai Malbert - CS 71821 - 29218 BREST CEDEX 2 Frankrijk

VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD (Verordening REACH (EG) nr. 1907/2006 - nr. 2020/878)	Pagina: 8/9
	Revisie nr.: 3
	Datum: 23/06/2025
	Vervangt blad: 13/06/2024
CIMENT FLEX	504141

RUBRIEK 12: Ecologische informatie (vervolg)

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Stoffen	Test	Resultaat	Dosering	Inoculatiestof
MENGSEL VAN: 5-CHLOOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON [EG nr. 220-239-6] (3:1)	OECD 301D Eenvoudig biologisch afbreekbaar Test in gesloten fles	> 60% - 28 dagen	-	-

Conclusie/samenvatting

Niet beschikbaar.

Stoffen	Halfleven aquatisch	Fotolyse	Bioafbreekbaarheid
MENGSEL VAN: 5-CHLOOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON [EG nr. 220-239-6] (3:1)	-	-	Gemakkelijk

12.3. Potentieel voor bioaccumulatie

Stoffen	Log Pow	FBC	Potentieel
2-ETHYLHEXYLACRYLAAT	4,64	-	Hoog

12.4. Mobiliteit in de bodem

Product: uitsplitsing tussen milieucompartimenten.

Opmerkingen: gegevens niet beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit mengsel bevat geen enkele andere stof die als persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) wordt beschouwd. Dit mengsel bevat geen enkele substantie die bijzonder persistent of bijzonder bioaccumulerend (zPzB) wordt beschouwd.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen gegevens beschikbaar.

12.7. Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Het wordt aanbevolen de productie van afval zoveel mogelijk te vermijden of te beperken. Verwijdering van dit product, oplossingen en bijproducten moet te allen tijde voldoen aan de wettelijke vereisten inzake milieubescherming en afvalverwijdering, evenals aan de vereisten van alle lokale autoriteiten. Verwijdering van de overtollige en niet-recyclebare producten door een erkende onderneming voor afvalophaling. Onbehandeld afval niet afvoeren in de riolen, tenzij dit conform de vereisten van alle bevoegde autoriteiten zou zijn.

Volgens de huidige kennis van de leverancier wordt dit product niet beschouwd als gevaarlijk afval zoals gedefinieerd door Richtlijn EU 2008/98/CE.

Het wordt aanbevolen de productie van afval zoveel mogelijk te vermijden of te beperken. Verpakkingsafval recycleren.

Overweeg verbranding of stort alleen als recycling niet mogelijk is.

Ontdoe u van dit product en zijn verpakking met inachtnaam van alle gebruiksvoorzorgsmaatregelen. Lege containers of interne bakken kunnen productresten bevatten. Voorkom wegspoelen en verspreiding van gemorst materiaal en contact met de grond, waterwegen, riolen en afvoerkanalen.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Vrijgesteld van de transportwetgeving.

VEILIGHEIDSGEGEVINGEN (Verordening REACH (EG) nr. 1907/2006 - nr. 2020/878)	Pagina: 9/9
	Revisie nr.: 3
CIMENT FLEX	Datum: 23/06/2025
	Vervangt blad: 13/06/2024
	504141

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Geen gegevens beschikbaar.

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Niet van toepassing.

RUBRIEK 16: Overige informatie

De in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen informatie is gebaseerd op de stand van onze kennis op de aangegeven datum. De informatie die in dit blad wordt gegeven kan worden beschouwd als een beschrijving van de veiligheidsvereisten met betrekking tot het product. Ze mag niet worden beschouwd als een garantie of een kwaliteitsspecificatie en heeft geen contractuele waarde betreffende de eigenschappen ervan.

De in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen informatie betreft het specifiek ontworpen product en mag niet worden gevalideerd voor het product wanneer het aan een ander product of proces wordt geassocieerd, tenzij wanneer dit in de tekst van dit document wordt gespecificeerd.

Bewoordingen van de H- en EUH-zinnen die voorkomen in rubriek 3:

- H301: Giftig bij inslikken.
- H302: Schadelijk bij inslikken
- H311: Giftig bij contact met de huid.
- H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
- H315: Veroorzaakt huidirritatie.
- H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H318: Veroorzaakt ernstige brandwonden aan de ogen
- H331: Giftig bij inademing
- H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige effecten.
- H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige effecten.

Lijst van gewijzigde rubrieken bij de laatste revisie: alle rubrieken + referenties

Einde van het document