

# REPARATIEMORTEL



## BUILDING MORTIER


ONDERHOUD VAN WEGEN,  
TROTTOIRS EN PARKINGS  
• ONDERHOUD VAN  
GEBOUWEN EN VERFWERK

### ACTIE

- Herstellen



Met-contrastuele foto



Geproduceerd



In Frankrijk

### INNOVATIE:

■ Mortel op basis van hars, speciaal ontworpen voor alle herstellingen in oppervlakken van beton, cement of afgeleiden.

### HANDIG:

- Snelle polymerisatie.
- Grond kan na 2 uur opnieuw worden betreed.
- Kan na het drogen worden beschilderd.

■ **DUURZAME HERSTELLING:** Grote mechanische weerstand = ongeveer 764 kg/cm<sup>2</sup>.

### VEILIG:

■ Voorgedoseerd: voor een correcte dosering.

### TIP:

■ Ideaal voor het herstellen van holtes, kuilen in de weg, tredebeschermingen, enz.

### GEBRUIKSAANWIJZING:

■ Aanbrengen met een troffel of een metalen plakspaan.

■ Consumptie: 2 kg/m<sup>2</sup>/mm dikte.

■ Laten drogen in de open lucht. De droogtijd verschilt volgens temperatuur en vochtigheid.

*\*Voor meer informatie zie bijgevoegde fiche.*

### KENMERKEN:

■ Ensemble van 5 kg met 4 kg aggregaat, 0,8 kg bindmiddel en 0,2 kg primer.

■ Aspect: grijze pasta (na mengen van de bestanddelen).

■ Dichtheid: 1.

### VERPAKKINGEN:



Emmer  
van 5 kg