

## HOGEDRUK- REINIGER



nieff-contractuele foto



## PROFIJET + ROTABUSE

### ACTIE

- Aanbrengen (materiaal)

### BESCHRIJVING:

■ All-terrain wielen voor op trottoirs en trappen. ■ Stroomkabel van 5 meter met kabelhaspel. ■ Vario-Jet spuitlans met roestvrij stalen buis en continue controle van de jet, van ronde naar vlakke jet, voor hoge en lage druk. ■ Plaats om spuit en lans op te bergen. ■ 10 meter hogedrukslang met metalen kabelmantel. ■ Pompkop in messing. ■ Veiligheid tegen drooglopen. ■ Drukventiel met keramische coating. ■ Ingewerkte terugslagklep voor lekwater.

**KENMERKEN:** ■ Werkdruk, met progressieve instelling: 30 tot 130 bar. ■ Toegestane overdruk: 150 bar. ■ Waterdebiet: 10 l/min. ■ Maximale warmwatervoorziening: 60°C. ■ Zuighoogte: 1 m. ■ Motortoerental: 2.800 t/min. ■ Hogedrukslang met metalen kabelmantel: 10 m. ■ Injector voor additieven. ■ Aangesloten belasting: 230 V - 12,0 A - 50 Hz. ■ Geabsorbeerd vermogen: 2,8 kW. ■ Uitgestoten vermogen: 2,0 kW. ■ Afmetingen in mm (L x B x H): 360 x 365 x 670. ■ Gewicht: 29 kg.

### BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

■ TECHNO CAR ■ TECHNO DEGRAIS'OIL ■ TECHNO DIS ■ TECHNO SDA ■ PROGRESS ■ NATURA 100

## GEMAKKELIJK AAN TE SLUITEN SCHUIMPISTOOL



nieff-contractuele foto



## CANON A MOUSSE

### ACTIE

- Aanbrengen (materiaal)

### BESCHRIJVING:

■ Wordt gebruikt met de PROGRESS voor een compact en homogeen schuim. ■ Betere grip van het product op verticale oppervlakken = een grotere doeltreffendheid. ■ Verstelbare dosering met de ring van de schuimlans. ■ Rechtstreeks aan te sluiten op de snelkoppeling van de PROFIJET.

### BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

■ PROFIJET ■ PROGRESS