

CIMENT FLEX

HECHTEND ELASTISCH HARS VOOR CEMENT/MORTEL/ VULLING



MESSELAAR - GRONDWERKER - OPENBARE WERKEN	Timmerman - Dakdekker - Waterdichtmaker	STUKADOOR - SCHILDER	DERVLOERLEGGER - VLOERLEGGER - TEGELZETTER	GEVELBOUWER	ZWEMBADBOUWER - TUINARCHITECT
---	---	----------------------	--	-------------	-------------------------------

BESCHIKBARE
VERPAKKINGEN

1 L

■ CIMENT FLEX is een soepel afdichtingshars dat wordt gemengd met cement om een mortel te vorm met hoge vervormingscapaciteit, wat de reparatie van actieve scheuren en het realiseren van uitzetvoegen mogelijk maakt. ■ Vertoont uitstekende compatibiliteit met alle soorten cement, om een mengsel zonder klonten te garanderen. Verhoogt de weers-stand tegen water en scheuren voor omhullingswerken en garandeert de duurzaamheid van uw reparaties. ■ Bezit een opmerkelijke hechting op alle bouwondergronden. ■ Toepas-sing op vochtige ondergronden. ■ Bestand tegen uv-straling. ■ Gemaakt van cement en schimmelt dus niet. ■ Kan worden geschilderd of gecoat met elke bedekking. Accepteert de kleur van het gebruikte bindmiddel en kan worden gekleurd.

TOEPASSINGEN:

Wordt gebruikt voor het fabriceren van verschillende soorten voegen (uitzetting, scheiding, constructie, perifeer) op normale bouwondergronden zoals beton, baksteen, betonsteen, ste-nen, metaal, hout.

Kan verticaal en horizontaal en binnen en buiten worden toegepast. Zeer handig voor het repa-reren van scheuren op balkons, terrassen, gevels en plafonds.

Verzekert een ondoordringbare verbinding tussen verschillende materialen (beton, hout, mor-tel, metaal, enz.). Reparaties aan gootstukken, schoorsteenpijpen, bermen, goten, nokken en dakopstanden.

Verlijmen van tegels op alle ondergronden in vochtige omgevingen.

KENMERKEN:

■ Fysische toestand: vloeistof ■ Kleur: wit. ■ Geur: karakteristieke geur. ■ pH: 2-3. ■ Volume-trische massa: 0,9-1,1 kg/dm³. ■ Oplosbaarheid: oplosbaar in water.

VOORZORGSMATREGELEN:

- Vermijd werken bij regen, vorst, kans op vorst en/of harde wind.
- Bij warm weer het oppervlak lichtjes bevochtigen voor het aanbrengen.
- Reinig gereedschap met water voor het drogen.

VEILIGHEID: ■ raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

GEBRUIKSAANWIJZING:

■ Schudden voor gebruik. ■ 50% CIMENT FLEX mengen met 50% grijze of witte cement (gewichtpercentages) tot een homogene pasta wordt verkregen. Altijd het cement aan het CIMENT FLEX toevoegen. ■ De ondergronden moeten proper, ontvet en vrij van niet-hechtende delen zijn. ■ Volledig droog na 24 tot 72 uur, afhankelijk van de weersomstandigheden. ■ Het is mogelijk de hechting te versnellen door een mengsel van 50% CIMENTFLEX, 40% traditioneel cement en 10% snelcement te maken.

OPSLAG:

- Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, op een droge en goed geventileerde plaats weg van zonlicht.
- Houd de containers goed gesloten wanneer het product niet wordt gebruikt.
- Bewaren bij temperatuur tussen +5°C en +35°C.
- Houdbaarheid: 24 maanden.

SCHOONMAKEN VAN GEREEDSCHAP



VERANTWOORDELIJKHEDEN EN GARANTIES: de informatie in deze kennisgeving worden ter goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op onze kennis en resultaten van uitgevoerde tests met een constante zorg voor objectiviteit. Ze kunnen echter niet worden beschouwd als een garantie, noch als een aanvaarding van onze verantwoordelijkheid in geval van foutieve toepas-sing. Beschikt niet over een Technisch Advies. Vervangt niet de regels van de kunst en de geldende Uniforme technische docu-menten. Voorafgaande tests worden aanbevolen om na te gaan of de gebruiksaanwijzingen en de toepassingscondities van het product bevredigend zijn.