

BIOSUR DEGRAISSANT

ASTUCES / TIPPS / TIPS

Diluer le produit dans un seau de 8 L.

Surfaces peu sales : 0,25 % = 20 mL (1 coup de pompe).

Salissures normales : 0,5 % = 40 mL (2 coups de pompe).

Nettoyage haute pression : 0,25 % à 1 % = 20 à 80 mL (1 à 4 coups de pompe) selon le degré de salissure.

Verdünnen Sie das Produkt in einem 8-Liter-Eimer.

Leicht verschmutzte Oberflächen: 0,25 % = 20 ml (1 Pumphybe).

Normaler Schmutz: 0,5 % = 40 ml (2 Pumphybe).

Hochdruckreinigung: 0,25 % bis 1 % = 20 bis 80 ml (1 bis 4 Pumphybe), je nach Verschmutzungsgrad..

Verdun het product in een emmer van 8 liter.

Licht vervuilde oppervlakken: 0,25% = 20 ml (1 pompslag).

Normaal vuil: 0,5% = 40 ml (2 pompbewegingen).

Hogedrukreiniging: 0,25% tot 1% = 20 tot 80 ml (1 tot 4 pompbewegingen) afhankelijk van de vervuilingsgraad.

AVANT/APRÈS - VORHER/NACHHER - VOOR/NA

