

# WATERDICHT AFDICHTINGSMIDDEL BITUMINEUS MENGSEL VOOR VERSCHILLENDE REPARATIES



## EASY REPAR

LIJMEN EN HECHTINGEN

### ACTIE

- Waterdicht maken
- Herstellen



Met contractuele foto



Geproduceerd



In Frankrijk

### VERPAKKINGEN:



Spuitbus  
400 ml

### INNOVATIE:

■ Bitumineuze spray rechtstreeks aan te brengen in gaten en scheuren, **voor een zeer snelle en blijvende reparatie van waterlekken.**

### ■ SNELLE TUSSENKOMST:

- Ideaal voor spoedreparaties en te behandelen gebieden die moeilijk toegankelijk zijn.
- Vermijdt lange en dure reparaties.
- ECONOMISCH: 1 spray = 3 m<sup>2</sup> afhankelijk van de dikte van de laag.

### VEILIG:

- **Vervormt niet door warmte of koude** (bestand tegen temperaturen tussen -30°C en 80°C).
- De herstelling blijft flexibel en soepel na verloop van tijd.
- Zonder schadelijke of giftige oplosmiddelen.
- Geurloos na het drogen.

### TIP:

- Ideaal voor lekkende dakgoten, het afdichten van ramen, het herstellen van scheuren in het wegdek, het dichten van onderbouwingen, dakbedekkingen, afvoerbuizen, het wegwerken van oude wegmarkeringen, het vernieuwen van het wegdek en parkeerplaatsen, het beschermen van moeren, buitenschroeven, het beschermen van houten palen in groenvoorzieningen.
- Doeltreffend op metaal, plastic, pvc, aluminium, beton, vinyl, terracotta, hout, zink...
- **Kan na het drogen worden overschilderd, afgeschuurd of bedekt.**

### GEBRUIKSAANWIJZING:

- Het af te dichten oppervlak goed reinigen en drogen voor het aanbrengen. ■ De spuitbus stevig schudden. ■ Ongeveer op 20 à 30 cm van het te behandelen gebied sprayen. ■ In geval van grote scheuren meerdere keren vernevelen. ■ 1 à 2 uur laten drogen (naargelang de temperatuur en de dikte van de laag) voor het oppervlak te overschilderen of af te schuren. ■ De spuitbus ondersteboven reinigen om verstopping van de sproeikop te vermijden. ■ De spuitbus ondersteboven opbergen.

### KENMERKEN:

- Zwarte, witte of grijze kleur. ■ Vlampunt: - 20 °C.
- Dichtheid: 1,065 g/cm<sup>3</sup>. ■ VOS: 63,74%. ■ Onoplosbaar in water. ■ Samenstelling: oplosmiddelen, bitumineuze coating. ■ Drijfgas: Butaan/ Propan.

IR: