



# TWEECOMPONENTEN CYANOACRYLAATLIJM



## FIX CYANO 2K

LIJMEN EN HECHTINGEN

**ACTIE**  
• Verlijmen



### INNOVATIE:

- Sterk presterende, reukarme, niet-irriterende tweecomponentenlijm.
- Flexibel en elastisch: bestand tegen afpellen, schokken en trillingen.

### VEILIG:

- NSF categorie S4 gecertificeerde lijm: kan gebruikt worden in productieruimtes maar komt niet in contact met voedsel of drinkwater.
- Geen gevarensymbolen.

### TIP:

- Voor het vullen van gaten tot 10 mm.
- Kan gebruikt worden op de meeste materialen, inclusief kunststoffen, hout, metalen, glas, enz.

### GEBRUIKSAANWIJZING:

- B-component A en B product. Mengen gebeurt terwijl het uit de spuit komt.
- Reinig, ontvet en droog de te lijmen delen. De temperatuur van de lijm en de te verlijmen ondergronden moet voor gebruik tussen +18°C en +25°C zijn.
- Breng een voldoende hoeveelheid lijm aan op de ondergronden en zorg ervoor dat bij het voegen een maximale spleet van 2 mm wordt bereikt. Druk de te verlijmen elementen enkele seconden op elkaar.
- Reinig de lijm met een oplosmiddel.
- Bewaar het product op een koele, donkere plaats.
- Lijmt niet op PP, PE, PTFE of geëxpandeerd polystyreen.


### KENMERKEN:

- Methoxyethylcyanoacrylaattechnologie.
- Uiterlijk (na extrusie uit de spuit): dikke, transparante gel.
- Viscositeit 150.000 mPas.
- Rekweerstand (na polymerisatie) > 200%.
- Temperatuurbereik (na polymerisatie) : - 40 tot + 80°C.

### VERPAKKINGEN:



Tweecomponentenspuit  
10 g



### BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

■ PROSOLV ■ PROFIBRE

NIEUW PRODUCT

03/25