

SCHROEFDRAADBORGMIJDEL VOOR ALLE METALEN HOGE WEERSTAND




FIX FILET STRONG


LIJMEN
EN HECHTINGSMIDDELEN

ACTIE

- Lijmen
- Herstellen



Met-constructie foto



VERPAKKINGEN:



Tube
met lange dop
50 g

INNOVATIE:

- Anaëroob afdichtingsmiddel voor het vastzetten van alle soorten schroefdraad (schroeven, bouten).
- Voorkomt loskomen van onderdelen die worden blootgesteld aan schokken en sterke trillingen.
- Verkrijgbaar in verschillende formaten afhankelijk van de vereiste sterkte: licht, medium en sterk. Sterke weerstand zorgt voor permanente vergrendeling.

VEILIG:

- Geen gevarensymbolen.
- Dicht onderdelen af tegen oliën en oplosmiddelen.
- Bescherming tegen corrosie.

TIP:

- Geschikt voor mechanische werkplaatsen, industrie, technische diensten en garages,
- Schroefdraadborgmiddel met hoge weerstand: vergrendelt stangen met grote diameter, versterkt de structuur van gatwanden, vergroot de spelingstolerantie tussen 2 onderdelen.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Reinig en ontvet de te monteren mechanismen.
- Breng aan over de gehele lengte van de schroefdraad.
- Zet de onderdelen in elkaar en laat uitharden.
- Veeg overtollig hars weg.
- Bewaar het product in de ongeopende verpakking op een koele, droge plaats.
- Houd de verpakking goed gesloten tot gebruik.

KENMERKEN:

- Samenstelling: ééncomponent gemodificeerde acrylaathars.
- Uithardingsmechanisme: anaëroob.
- Kleur: groen.
- Viscositeit: 700 mPas.
- Breekmoment: 35 N.m.
- Uithardings tijd: 15 minuten.
- Temperatuurbestendigheid: -50 tot + 180°C.

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

- FIX FILET LIGHT ■ FIX FILET MEDIUM ■ FIX ETANCH ■ PROSOLV

NIEUW PRODUCT

07/25