

TWEECOMPONENTEN POLYURETHAAN REPARATIE LIJM



FIX PU 2K


LIJMEN EN BEVESTIGINGEN

ACTIE

- Pasta
- Reparatie



Met-constructie foto



VERPAKKINGEN:



2 x 25 ml patroon
en mengtip

INNOVATIE:

- Twee functies: lijmen en repareren.
- Krachtige lijm waarmee alle soorten materialen kunnen worden verlijmd.
- Vult scheuren op en hardt snel uit voor reparaties zonder tijdverlies: kan worden geboord, getapt, geschuurd en geveerd.

VEILIG:

- Hoge weerstand tegen trek, temperatuur, vochtigheid, UV-straling en agressieve producten (zuren, oplosmiddelen).

TIP:

- Geschikt voor het lijmen en repareren van metaal, hout, composiet, beton, kunststof...
- Ideaal voor het repareren van scheuren, het opvullen van gaten voor het schuren en schilderen (bumpers, bekleding, carrosserie).

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Reinig, ontvet en onttuf de te assembleren ondergronden.
- Plaats de patroon in het pistool en zorg ervoor dat beide componenten gelijkmatig uit het pistool komen. Plaats het mondstuk.
- Breng het product aan op het te verlijmen of te repareren oppervlak.
- Verlijm het tweede oppervlak (in geval van verlijming).
- Verwijder na het aanbrengen de spuitmond en reinig de patroon, waarbij u ervoor zorgt dat de twee componenten niet worden gemengd.

KENMERKEN:

- Samenstelling: hars = polyol, verharder = isocyanaat.
- Kleur: hars = zwart, verharder = zwart.
- Dichtheid: 1,2.
- Viscositeit 100.000 MPa.s.
- Verwerkingstijd: 1 minuut. Kan na 15 minuten worden geschuurd en geveerd.
- Shore D-hardheid 70 na polymerisatie.
- Rek bij breuk 100 %.
- Temperatuurbestendigheid: -40°C +120°C.
- Treksterkte - afschuiving:
 - Staal op staal: 10 MPa.
 - Roestvrij staal op roestvrij staal: 10 MPa.
 - Aluminium op aluminium: 9 MPa.

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

■ PISTOLET PU 2K ■ FIX MM 2K ■ PROSOLV ■ PROFIBRE

NIEUW PRODUCT

08/25