

TWEEZIJDIGE KLEFTAPE VOOR GLADDE ONDERGRONDEN



TECHNO DOUBLE F

LIJMEN EN HECHTINGEN

ACTIE

- Bevestigen



Geproduceerd



in Frankrijk

VERPAKKINGEN:



Rol van 10 meter

INNOVATIE:

- Onmiddellijke, tijdelijke of permanente montage van alle materialen op gladde ondergronden.

Vermijdt klinknagels, boren, vloeibare lijmen; geen enkel gereedschap, noch specifiek materiaal nodig.

Onzichtbaar: vergeeft niet met de tijd.

VEILIG:

- Bestand tegen scheikundige producten, uv-straling, vochtigheid, temperatuurschommelingen en trillingen.

TIP:

- Kan worden gebruikt op oppervlakken zoals gipsplaat, hout, aardewerk, kunststoffen, ramen, glas, plexiglas, ...

Kan zowel binnen als buiten worden toegepast. Voorzichtig verwijderen van geschilderde oppervlakken.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- De toepassingsondergronden moeten proper en droog zijn.
- Toepassingstemperatuur: 15°C tot 30°C.
- Eerst toepassen op de te verlijmen vaste ondergrond (muur, meubel, ...) door sterke druk uit te oefenen.
- Enkele minuten laten inwerken.
- De film verwijderen en het materiaal op de kleeftepe drukken om deze op de ondergrond te bevestigen.
- Maximaal draagvermogen na 24u.

KENMERKEN:

- Materiaal: Doorschijnend acrylschuim.
- Afmetingen: L = 10 m ; B = 2 cm ; D = 0,5 mm.
- Temperatuurbestendigheid: -40 tot +120°C.
- Breukbelasting: 6,7 kg/cm².
- Dynamische afschuifweerstand tegen aanhechting: 4900 g/cm.
- Aanhechtingsweerstand: 2000 g/cm (bij 180° op staal).

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

- PROSOLV 3

IR :

06/21