

MULTIFUNCTIONEEL SMEERVET




BY
AEROSUR

TECHNO GRAISSE EP 2

OPLOSMIDDELEN,
SMEERMIDDELEN EN
DIËLEKTRICA
ACTIE
• Smeren



Photo: contractuels foto



Geproduceerd



in Frankrijk



Zonder
pictogram

VERPAKKINGEN:



Aeropoche
200 g

INNOVATIE:

- Multifunctioneel vet graad 2 lithiumzeep.
- Toevoegingsmiddelen toegevoegd onder extreem hoge druk om de slijtageweerstand te verhogen.
- Beschermt tegen corrosie.
- Bestand tegen een groot temperatuursbereik.

VEILIG:

- Zonder gevarenpictogram.

TIP:

- Zakje **bruikbaar met het AEROSUR-concept**.
- Aanbevolen voor alle machines die blootstaan aan gemiddelde tot hoge belastingen, snelheden, trillingen of temperaturen: lagers (kogel-, rol-, glij-, wiellagers), lineaire geleidingen, standaard afdichtingen, enz.
- Geschikt voor gebruik in de chemische, staal- en automobiellindustrie, bouw, landbouw, transport, enz.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- De AEROPOCHE in de AEROSUR steken.
- De AEROSUR opladen tot maximum 4 bar (druk die toelaat het zakje helemaal leeg te maken) m.b.v. een compressor.
- Het product toepassen.
- Gebruik de verlengtube voor moeilijk te bereiken plaatsen.

KENMERKEN:

- Aspect: glad, amberkleurig vet.
- Zeep: lithium.
- Basisolie: mineraal.
- NLGI-classificatie: 2.
- Toepassingsbereik: -20°C tot +130°C.
- Druppelpunt > 190°C.
- Viscositeit basisolie: 120 mm²/s (bij 40°C ASTM D 7152).
- Lasbelasting: 285 kg (4 kogels ASTM D 2596).
- Weerstand tegen wegspoelen door water < 10% (bij 79°C ISO 11009).

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

- GAMME PROSOLV' ■ AEROSUR

IR: