

EXTRA STERKE PANTSERTAPE VOOR ALLE SUPPORTS




TECHNO TA

LIJMEN EN HECHTINGEN

ACTIE

• Hechten



Geproduceerd



In Frankrijk

VERPAKKINGEN:



Rol
50 meter

INNOVATIE:

- Onmiddellijke aanhechting op alle ondergronden.
- Praktisch: flexibel.
- Kan met de hand worden gesneden.
- Temperatuurbestendigheid: -5°C tot +50°C (piektemp. +65°C).

VEILIG:

- Bestand tegen water en uv-straling.

TIP:

- Kan worden toegepast op de meeste materialen: glas, kunststof, plexiglas, pvc, hout, metalen.
- Geschikt voor de tijdelijke bevestiging van bekabeling, consolidatie van kartonnen dozen, houten kisten, dekzeilen, tenten, luifels, bootzeilen, reparaties aan leidingen, buizen, ventilatiekanalen...

GEBRUIKSAANWIJZING:

- De toepassingsondergronden moeten proper en droog zijn.
- Vermijd de kleefzijde aan te raken met de vingers.
- Plaats het lint op de ondergrond.
- Oefen een zo hoog mogelijke druk uit op het lint zodra dit geplaatst is.

KENMERKEN:

- Materiaal: gelamineerd gaas polyester/katoen 42 mazen.
- Lijm: natuurlijk rubberlaminaat - mengsel van synthetische harsen.
- Kleur: zwart of grijs.
- Afmetingen: L = 50 mm; B = 5 cm; D = 0,26 mm.
- Scheursterkte: 11,50 kg (breedte 25 mm).
- Aanhechting op staal: 1.650 g (breedte 25 mm).
- Rek: 13,5%.
- Drukweerstand: max. 5 bar.

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

- PROSOLV'3 ■ PROSOLV'3 B LINGETTES

IR :

06/21