

AGLOMERADO EN FRÍO DE ALTO RENDIMIENTO



BITUMAX PREMIUM

ACCIÓN

- Reparar



Foto de contractual



INNOVACIÓN:

- Aglomerado de alto rendimiento compuesto por una mezcla de áridos (vírgenes o reciclados) y un ligante bituminoso fluidificado con un aditivo a base de aceite vegetal reciclado.
- Utilizable en un amplio rango de temperaturas.
- Larga vida útil de almacenamiento.
- Saco fabricado con material reciclado (mínimo 30%).

PROTECCIÓN:

- Envase en saco de 15 kg para facilitar la manipulación en comparación con el material a granel o los cubos de 25 kg: prevención de los trastornos musculoesqueléticos (TME).
- Sin pictograma de peligro.
- Reapertura inmediata al tráfico.

CONSEJO:

- Ideal para reparar baches, hundimientos, daños causados por las heladas, deterioros en aparcamientos, muelles, aceras, nivelación de registros, zanjas, instalación de parquímetros, farolas y elevación de tapas de registro.


MODO DE EMPLEO:

- Listo para usar. Limpiar, vaciar y eliminar el polvo de la superficie a tratar.
- Extender uniformemente sobre la superficie a cubrir, con un espesor adicional de aproximadamente 2 cm.
- Compactar con un pisón manual o una placa vibratoria.
- Tras la compactación por parte del operario, el paso de los vehículos ayuda a alcanzar la resistencia final.
- Consumo: 2,3 kg/m²/mm.
- Almacenar en un lugar seco, protegido de los rayos UV y a una temperatura superior a 5°C.
- Almacenamiento: 60 meses después de la fabricación, 36 meses después de la apertura del saco.

CARACTERÍSTICAS:

- Aspecto: áridos negros.
- Densidad aparente: 1,8.
- Densidad relativa: 2,5 (después de la compactación).
- Aplicable de -20°C a +40°C.

ENVASES:



Saco de 15 kg

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

- TECHNO DEGOUDRONNANT
- DEGRAIS OIL

NUEVO PRODUCTO