


DECAPANTE DE PINTURA POLIVALENTE



DAG GEL

ACCIÓN
• Decapar



INNOVACIÓN:

- Mezcla de disolventes gelificada: no escurre, ideal para superficies horizontales y verticales.
- Eficaz sobre todo tipo de pinturas y revestimientos, en superficies porosas y no porosas.

PROTECCIÓN:

- Utilizable en interiores y exteriores.
- Sin dioxolano, sin disolventes clorados ni fluorados.

CONSEJO:

- Puede utilizarse en revestimientos de fachadas, paredes, mobiliario urbano, puertas sin pintar y todo tipo de soportes no frágiles.
- Elimina grafitis, pinturas, adhesivos, lasures y barnices.


MODO DE EMPLEO:

- Agitar el aerosol durante 30 segundos.
- Pulverizar sobre las zonas a decapar manteniendo el aerosol a 20 cm de la superficie a tratar.
- Dejar actuar. Decapar con una espátula o cepillar con un paño para retirar la pintura.
- Repetir si es necesario.
- Purgar el aerosol boca abajo después de la aplicación.
- No utilizar sobre plásticos ni superficies sensibles. Realizar una prueba previa en una zona no visible.

CARACTERÍSTICAS:

- Aspecto: gel tixotrópico incoloro.
- Densidad: 0,938 (PA).
- Gas propelente: butano-propano.

ENVASES:



Aerosol
500 mL

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

■ DAG LINGETTE ■ PROFIBRE

NUEVO PRODUCTO