

**ENGRASADOR
AUTOMÁTICO
DE PUNTOS DE
LUBRICACIÓN**



Foto no contractual

SIMALUBE 60

ACCIÓN

- Lubricar
- Engrasar

DESCRIPCIÓN:

■ Engrasador automático Simatec de larga duración para un punto de lubricación individual. ■ Sistema de control: Célula generadora de gas H (elemento seco). ■ Lubricación continua regulable entre 1 y 12 meses en el engrasador. ■ Resistente al agua y al polvo, se puede utilizar en inmersión (estándar de impermeabilidad IP 68). ■ El engrasador se puede reutilizar llenándolo con la misma grasa y cambiando la batería.

- Volumen de grasa: 60 mL.
- Dimensiones: altura 80 mm diámetro 52 mm.
- Montaje: G 1/4" (accesorios específicos disponibles bajo pedido).
- Presión de servicio: 5 bar.
- Rango de temperatura: - 20°C a +55°C,
- Norma CE, clasificación IP 68, certificación Ex.
- Paquete de 10 boquillas de engrase.

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

- GRAISSLUB ALX 1 ■ GRAISSLUB CASX 1/2 ■ RACCORDS SIMALUBE

**ENGRASADOR
AUTOMÁTICO
DE PUNTOS DE
LUBRICACIÓN**



Foto no contractual

SIMALUBE 125

ACCIÓN

- Lubricar
- Engrasar

DESCRIPCIÓN:

■ Engrasador automático Simatec de larga duración para un punto de lubricación individual. ■ Sistema de control: Célula generadora de gas H (elemento seco). ■ Lubricación continua regulable entre 1 y 12 meses en el engrasador. ■ Resistente al agua y al polvo, se puede utilizar en inmersión (estándar de impermeabilidad IP 68). ■ El engrasador se puede reutilizar llenándolo con la misma grasa y cambiando la batería.

- Volumen de grasa: 125 mL.
- Dimensiones: altura 118 mm diámetro 52 mm.
- Montaje: G 1/4" (accesorios específicos disponibles bajo pedido).
- Presión de servicio: 5 bar.
- Rango de temperatura: - 20 °C a +55 °C
- Norma CE, clasificación IP 68, certificación Ex.
- Paquete de 10 boquillas de engrase.

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

- GRAISSLUB ALX 1 ■ GRAISSLUB CASX 1/2 ■ RACCORDS SIMALUBE