

# AFLOJATODO 10 FUNCIONES DE ORIGEN VEGETAL



## TECHNO B 10.1

DESDENGRASANTES  
Y LIMPIADORES

### ACCIÓN

- Desatascar
- Lubricar



Foto: No contact Ltd



### INNOVACIÓN:


- Desincrustante que permite desatascar los mecanismos y desoxidar las piezas.
- Deja una capa lubricante que permite quitar el óxido y que tiene propiedades hidrófobas y anticalentamiento.
- Protege temporalmente de la corrosión hierros, fundiciones y aceros.

### PROTECCIÓN:

- Fórmula de origen vegetal, a partir de esteres y aceites vegetales.
- Sin silicona.
- Sin hidrocarburos clorados ni solventes petrolíferos.
- Sin MOSH/MOAH.

### CONSEJO:

- Ideal para:
  - Desbloquear tuercas, tornillos, pernos, bisagras, cigüeñales, poleas, rodamientos, ejes, rosas, cerraduras, engranajes...
  - Proteger las herramientas cortantes durante el taladro, serrado, perforación.
- Se utiliza en los sectores: talleres de mantenimiento, garajes, construcción y obras públicas, siderurgia, industria del plástico, marina, zonas verdes...




### ENVASES:



Aeropoche  
260 ml



Aerosol  
400 ml



Tonel  
30 L

### MODO DE EMPLEO:

**AEROPOCHE:** ● Introducir la AEROPOCHE en la caja AEROSUR. ● Cargar la caja AEROSUR a 4 bares máximo (presión que permite vaciar por completo la bolsa) con un compresor. ● Aplicar el producto. ● Utilizar un tubo alargador para las zonas precisas que se deben alcanzar.

**AEROSOL:** ● Vaporizar a aproximadamente 20 cm de la superficie por tratar. ● Dejar actuar unos minutos. ● Renovar la operación si es necesario.

### CARACTERÍSTICAS:

- Aspecto: líquido amarillo.
- Composición: aceite de colza y éster metílico de colza.
- Viscosidad: 43 mm<sup>2</sup>/s a 40°C.
- Punto de inflamabilidad < 100°C.
- Temperatura de uso: entre + 5°C y + 100°C (hasta + 150°C en punta).
- Gas propulsor no inflamable (formato aerosol): CO<sub>2</sub>.

### JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

- AEROSUR ● GAMME PROSOLV

IR: