## ACEITE DE MECANIZADO TOTALMENTE DE ORIGEN VEGETAL



# **TECHNO** COUPE B

SOLVENTES, LUBRICANTES Y DIELÉCTRICOS

#### **ACCIÓN**

- Mecanizar
- Proteger








**ENVASES:** 

260 ml



Bidòn



Aeroso 400 ml

## INNOVACIÓN:

- Aceite, a base de esteres de origen vegetal, que lubrique y reduce la fricción para el fileteado, perforación, fresar, serrar, cortar y roscar metales ferrosos y no ferrosos.
- Tiene un excelente poder lubricante gracias a su efecto espumoso y pegajoso. PROTECCIÓN:

## Sin compuestos clorados o sulfurados.

- No emite vapores tóxicos.
- Prolonga la duración de vida útil de las herramientas de corte.

#### **CONSEJO:**

- Se puede utilizar con el concepto AEROSUR.
- Ideal para el mecanizado de los metales ferrosos et no ferrosos, aceros de carbono, aceros con aleaciones e inoxidables, pero también las aleaciones de cobre, aluminio y sus diversas aleaciones.
- Particularmente adaptado para taladrar agujeros profundos.

### MODO DE EMPLEO:

#### AEROPOCHE:

- Introducir la BOLSA AERO (AEROPOCHE) en la caja AEROSUR.
- Cargar la caja AEROSUR a 4 bares máximo (presión que permite vaciar por completo la bolsa) con un compresor.
- Aplicar el producto con breves presiones en la parte por tratar.

### AEROSOL:

- Vaporizar con breves presiones encima de la pieza o de la superficie por tratar.
- Uso posible del aerosol en todas las posiciones (válvula a 360°).

#### A GRANEL (bidón de 5 L):

Aplicar el producto por las superficies por tratar.

#### CARACTERÍSTICAS:

- Aspecto: líquido nítido amarillo.
- Aerosol: gas propulsor no inflamable (CO<sub>2</sub>).
- Viscosidad cinemática: 83.7 mm²/s a 20°C.

## JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE: