

CINTA AMERICANA EXTRA REFORZADA PARA TODOS LOS SOPORTES



TECHNO TA

PEGAMENTOS Y FIJACIONES

ACCIÓN

- Arreglar
- Reparar



Foto no contractual



INNOVACIÓN:

- Adhesión inmediata en todos los soportes.
- Práctico: flexible.
- Se puede cortar con la mano.
- Resistencia Temp °C: -5°C a +50°C (máx: +65°C).

PROTECCIÓN:

- Resistente al agua y a los rayos UV.

CONSEJO:

- Se puede utilizar en la mayoría de los materiales: vidrio, plásticos, plexiglás, PVC, madera, metales.
- Adecuado para la fijación temporal de cableado, consolidación de cajas de cartón, cajas de madera, lonas, carpas, toldos, velas de barco, reparaciones de tuberías, tuberías, conductos de ventilación...

MODO DE EMPLEO:

- Los soportes de aplicación deben estar limpios y secos.
- Evite tocar el lado adhesivo con los dedos.
- Coloque la cinta sobre el soporte.
- Aplique la máxima presión a la cinta una vez retirada.

ENVASES:



Roll
50 m

CARACTERÍSTICAS:

- Material: lona laminada de poliéster y algodón.
- Adhesivo: laminado de caucho natural - mezcla de resinas sintéticas.
- Color: negra, gris o blanca.
- Dimensiones: L = 50 m; A = 5 cm; E = 0,26 mm.
- Cargas de rotura: 11,50 kg (25 mm de extensión).
- Alargamiento: 13,5 %.
- Resistencia a la presión: 5 bar máx.

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

- GAMME PROSOLV
- PROFIBRE

IR:

11/24