

ENROBÉ À FROID HAUTE PERFORMANCE




BITUMAX PREMIUM

ACTION

- Réparer



Photo non contractuelle



INNOVATION :

- Enrobé haute performance composé d'un mélange de granulats (vierge ou recyclé) et d'un liant bitumineux fluxé avec un additif à base d'huile végétale recyclée.
- Utilisable sur une large plage de température. Durée de conservation longue.
- Sac composé de matière recyclée (30 % minimum).

PROTECTION :

- Conditionnement en sac 15 kg pour une manipulation facilitée par rapport au vrac ou aux seaux de 25 kg : prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS).
- Sans pictogramme de danger.
- Remise en circulation immédiate.

CONSEIL :

- Idéal pour la réparation des nids de poules, affaissements, dégâts dus au gel, dégradations des parkings, quais, trottoirs, nivellement des regards, tranchées, pose de parcmètres, lampadaires, rehausses de tampons.


MODE D'EMPLOI :

- Prêt à l'emploi. Nettoyer, vider et dépoussiérer la surface à traiter.
- Epancher uniformément sur la surface à recouvrir, avec une surépaisseur d'environ 2 cm. Compacter à l'aide d'une dame à main ou d'une plaque vibrante.
- Après compactage par l'opérateur, le passage des véhicules aide à atteindre la résistance finale.
- Consommation : 2,3 kg/m²/mm.
- Stocker dans un endroit sec, à l'abri des UV et à une température supérieure à 5°C.
- Stockage : 60 mois après fabrication, 36 mois après ouverture du sac.

CARACTÉRISTIQUES :

- Aspect : granulats noirs.
- Densité apparente : 1,8.
- Densité relative : 2,5 (après compactage).
- Applicable de -20°C à +40°C.

CONDITIONNEMENTS :



Sac
15 kg

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

- TECHNO DEGOUDRONNANT
- DEGRAIS OIL

NOUVEAU PRODUIT