

HYDROFUGEANT RECOUVRABLE PHASE SOLVANT



BUILDING HYDROFUGE


ENTRETIEN BÂTIMENTS
ET PEINTURES

ACTION

- Protéger les murs



Photo non contractuelle



Fabriqué



en France

INNOVATION :

- Hydrofugeant permettant d'imperméabiliser totalement la surface traitée.
- **HAUTE PERFORMANCE :** La profondeur de pénétration de la formule peut, dans le cas d'un support relativement poreux, atteindre 5 mm.
- **ÉCONOMIQUE** = de 2 à 4 m² au litre en fonction de la porosité du support.

PROTECTION :

- Exempt de silicone.
- Laisse respirer le support et permet le passage de la vapeur d'eau et de l'air.

CONSEIL :

- Idéal pour l'imperméabilisation et l'hydrofugation des supports poreux ou peu poreux.

MODE D'EMPLOI :


- Produit prêt à l'emploi.
- Appliquer au pistolet, au rouleau ou à la brosse sur une surface poreuse propre et sèche.
- Laisser agir.

**Pour plus d'informations, se reporter à la fiche complémentaire.*

CARACTÉRISTIQUES :

- Liquide incolore solvanté.
- Densité : 0,79 ± 0,03.
- Point éclair : 39°C.

CONDITIONNEMENTS :



Fût
30 L